

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-ubiquiti-usw-pro-xg-24-poe-720w-p-136310.html>



SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-24-PoE (720W)

Cena	9 341,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62092
Kod producenta	USW-Pro-XG-24-PoE
Kod EAN	810177160762
Porty SFP	8
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	80
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Easy Smart
Porty GigaEthernet	1
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	b.d.
Liczba portów	10
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Rack

Opis produktu

SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-24-PoE (720W)

Model: USW-Pro-XG-24-PoE

Najważniejsze cechy - Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE

- **Wysoka moc PoE:** 720W zapewnia niezrównaną wydajność dla urządzeń wymagających dużej mocy.

- **24 porty:** Umożliwiają podłączenie wielu urządzeń jednocześnie, co zwiększa elastyczność sieci.
- **Funkcjonalność Layer 3:** Umożliwia zaawansowane zarządzanie ruchem w sieci, co przekłada się na lepszą kontrolę i bezpieczeństwo.
- **Wsparcie dla agregacji 10G:** Gwarantuje superszybką transmisję danych w każdej sieci.
- **Zdalne zarządzanie:** Intuicyjna aplikacja mobilna pozwala na kontrolę switcha z dowolnego miejsca.
- **Redundantne zasilanie:** Zapewnia ciągłość pracy i minimalizuje ryzyko przestojów.
- **Chłodzenie pasywne:** Bezgłośna praca sprawia, że jest idealny do miejsc wymagających ciszy.
- **Wsparcie dla VLAN:** Poprawia zarządzanie i bezpieczeństwo sieci poprzez segmentację ruchu.
- **Konstrukcja rack-mount:** Łatwy montaż w szafach serwerowych.
- **Energooszczędność:** Optymalizuje zużycie energii, co przekłada się na niższe rachunki.

Specyfikacja techniczna - Ubiquiti USW-Pro-XG-24-PoE

Kategoria	Specyfikacja
Model	Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 24 PoE (USW-Pro-XG-24-PoE)
Typ przełącznika	Zarządzany, warstwy 2/3
Liczba portów	16 portów 10G RJ45 Ethernet (10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s) z PoE+++, 8 portów 2.5G RJ45 (10/100/1000/2500 Mb/s) z PoE+++, 2 sloty SFP28 (1/10/25 Gb/s)
Maksymalna moc wyjściowa PoE na port	15,4 W (PoE 802.3af), 30 W (PoE+ 802.3at), 60 W (PoE++ 802.3bt type 3), 90 W (PoE+++ 802.3bt type 4)
Łączny budżet mocy PoE	720 W
Zasilanie awaryjne (redundancja)	Złącze DC do podłączenia UniFi SmartPower RPS (USP-RPS)
Zasilanie	Zintegrowany zasilacz AC/DC 870 W, zakres napięcia 100–240 V AC
Przepustowość przełączania	460 Gb/s
Łączna przepustowość non-blocking	230 Gb/s
Prędkość przekazywania pakietów	342 milionów pakietów na sekundę
Liczba wspieranych VLANów	Do 1000
Rozmiar tablicy adresów MAC	128 000 wpisów
Rozmiar tablicy Layer 3	ARP: 128 000 wpisów; trasy IPv4: 256 000 wpisów
Bufor pakietów	8 MB
Funkcje warstwy 3	Serwer DHCP, DHCP Relay, routing między VLAN (Inter-VLAN Routing), statyczny routing IPv4
Funkcje warstwy 2	Agregacja portów LACP, STP, RSTP, QoS (DSCP), profile Pro AV (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron), zaawansowana konfiguracja IGMP, IGMP Snooping, 802.1X, ACL (MAC i IP), DHCP Snooping & Guard, kontrola przepływu, storm control, limit przepustowości broadcast i multicast, blokowanie adresów MAC, restrykcje portów na podstawie MAC, izolacja portów, mirrorowanie portów, ramki Jumbo, LLDP-MED, Voice VLAN, ochrona przed pętlami
Obsługa Etherlighting™	Tak, podświetlanie portów przez aplikację UniFi
Wymiary (szer. x głębokość x wys.)	442 x 480 x 44 mm (17.4 x 18.9 x 1.7 cala)
Waga	7,9 kg (bez uchwytów montażowych), około 8,0 kg z uchwytami
Obudowa	Stal SGCC, montaż Rack 19", wysokość 1U
Temperatura pracy	-5°C do 40°C
Wilgotność względna	10% do 90%, bez kondensacji
Ochrona ESD/EMP	Wyładowanie przez powietrze: ±30 kV; wyładowanie stykowe: ±20 kV
Zgodność	NDAA compliant