

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-ubiquiti-usw-pro-xg-48-p-136309.html>

SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-48



Cena	10 107,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62093
Kod producenta	USW-Pro-XG-48
Kod EAN	810177160755
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Rack
Porty GigaEthernet	1
Liczba portów POE	0
Prędkość transmisji switch	b.d.
Liczba portów	10
Porty FastEthernet	0
Ilość portów switcha	23-32
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Easy Smart
Porty SFP	8
Port konsoli	Tak
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	80
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak

Opis produktu

SWITCH UBIQUITI USW-Pro-XG-48

Model: USW-Pro-XG-48

Najważniejsze cechy - Ubiquiti USW-Pro-XG-48

- **48 portów 10G Ethernet** – doskonała przepustowość dla każdego wymagającego użytkownika.
- **Zaawansowane zarządzanie** – łatwa integracja i konfiguracja dzięki intuicyjnemu interfejsowi.
- **Chłodzenie pasywne** – ciesz się cichą pracą sprzętu bez potrzeby dodatkowych wentylatorów.

-
- **Zarządzanie w chmurze** – kontroluj swoją sieć z każdego miejsca na świecie.
 - **Podtrzymywanie zasilania** – nieprzerwana praca nawet w razie awarii zasilania.

Specyfikacja techniczna - Ubiquiti USW-Pro-XG-48

Kategoria	Specyfikacja
Model	Ubiquiti UniFi Switch Pro XG 48 (USW-Pro-XG-48)
Typ przełącznika	Zarządzany, warstwy 2/3
Liczba portów	32 porty 10 GbE RJ45 Ethernet (10/100/1000/2500/5000/10000 Mb/s), 16 portów 2.5 GbE RJ45 (10/100/1000/2500 Mb/s)
Dodatkowe porty	4 porty SFP28 25 Gb/s
Przepustowość przełączania	920 Gbps
Łączna przepustowość non-blocking	460 Gbps
Prędkość przekazywania pakietów	684 miliony pakietów na sekundę
Liczba VLAN	Obsługa do 1000 VLAN
Rozmiar tablicy adresów MAC	128 000 wpisów
Rozmiar tablicy Layer 3	ARP do 128 000, trasy IPv4 do 256 000
Bufor pakietów	8 MB
Funkcje warstwy 3	Serwer DHCP, DHCP Relay, routing między VLAN (Inter-VLAN Routing), statyczny routing IPv4
Funkcje warstwy 2	Agregacja portów LACP, STP, RSTP, QoS (DSCP), profile Pro AV, zaawansowana konfiguracja IGMP, IGMP Snooping, 802.1X, ACL (MAC i IP), DHCP Snooping & Guard, kontrola przepływu, storm control, blokowanie MAC, izolacja portów, mirrorowanie portów, ramki Jumbo, LLDP-MED, Voice VLAN, ochrona przed pętlami
Zasilanie	Zintegrowany zasilacz AC/DC 1350 W, uniwersalne wejście 100–240 V AC
Maksymalne zużycie energii	Do 250 W (bez PoE)
Wymiary (szer. x głębokość x wys.)	442 x 480 x 44 mm
Waga	Okolo 7,5 kg (bez uchwytów montażowych)
Obudowa	Stal SGCC, Rack 19", wysokość 1U
Temperatura pracy	-5°C do 40°C
Wilgotność względna	10% do 90%, bez kondensacji
Certyfikaty i standardy	CE, FCC, IC, NDAA
Dodatkowe funkcje	Etherlighting™ (podświetlanie portów przez aplikację UniFi)