

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-zarzadzalny-l2-gs2008s2-8x1-gbps-2x-sfp-p-78166.html>



SWITCH Zarządzalny L2 GS2008S2 8x1 Gbps + 2x SFP

Cena	365,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CUDY_GS2008S2
Kod EAN	6971690792923

Opis produktu

8 + 2 SFP portowy SWITCH z konsolą CUDY GS2008S2 10/100/1000 Mbps

Switche CUDY - najlepsze do rozdzielania Twojej sieci internetowej

- Zgodny ze standardami IEEE 802.3/i/u/ab/z
- 8 porty 10/100/1000 Mb/s Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX zapewnia inteligentne przełączanie między sprzętem 10 Mb/s, 100 Mb/s i 1000 Mb/s
- 2 porty Gigabitowe SFP
- Obsługa 802.1x uwierzytelnianie 1x port, uwierzytelnianie AAA i TACAS+
- obsługa WEB, TELNET, CLI, SSH, SNMP, RMON
- Nieblokująca architektura przełączania umożliwia przesłanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przewodową
- Metoda przełączania Store-and-Forward
- Obsługuje automatyczne uczenie się adresów MAC 8K
- Technologia Cudy Green pozwala zaoszczędzić energię do 40%

Różne metody instalacji, aby ułatwić wdrożenie w dowolnym środowisku

Obsługa obudowy do montażu w szafie 1U, Obsługa instalacji na biurku

Wysoka wydajność

Porty RJ-45 z automatyczną negocjacją mogą zapewniać przesłanie dużych plików, a także być kompatybilne z dowolnymi urządzeniami Ethernet 10/100/1000 Mb/s.

Technologia Green Cudy

Pozwala na zaoszczędzenie energii do 40%

Specyfikacja techniczna

Model - GS2008S2

Liczba portów - 8 porty 10/100/1000M RJ-45, 2 porty SFP, 1 port konsoli
Tryb przesyłania - Storage and Forward
Zasilacz - wbudowany
Zakres napięcia - AC100~240V
Konsumpcja - <15W
Odległość transmisji - 100 metrów
Adres MAC - Tabela adresów 8K MAC

Protokół sieciowy

- IEEE802.3u (100Base-TX)
- IEEE802.3ab (1000Base-T)

Środowisko pracy

- Temperatura pracy: 0 ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -40~70°C
- Wilgotność pracy: 10% ~ 85% (bez kondensacji)
- Temperatura przechowywania: 5% ~ 85% (bez kondensacji)

Wskaźniki LED

- Diody LED zasilania, połączenia/działania

Rozmiar

- Rozmiar produktu: 270x180x4mm

Szybkość transmisji

- 10Mb/s: 14880pps
- 100Mb/s: 148800pps
- 1000Mb/s: 1488000pps