

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-zewnetrzny-5-portowy-poe-do-5-kamer-ip-atte-ip-5-11-l2-p-126202.html>



SWITCH ZEWNĘTRZNY 5-PORTOWY POE DO 5 KAMER IP ATTE IP-5-11-L2

Cena	666,18 zł
Numer katalogowy	18312
Kod producenta	IP-5-11-L2
Kod EAN	5902143690252
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie
Rodzaj obudowy	Zewnętrzna
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

SWITCH ZEWNĘTRZNY 5-PORTOWY POE DO 5 KAMER IP ATTE IP-5-11-L2

Model: IP-5-11-L2

Przeznaczenie

IP-5-11-L2 to gotowy zestaw, dedykowany do zasilania systemu telewizji przemysłowej IP składającego się z **5 kamer IP**. Elektroniczne zabezpieczenia wyjść PoE zapewniają ciągłość pracy całego systemu przy zwarciu, lub przeciążeniu pojedynczych gałęzi zasilania, oraz automatyczny powrót napięcia po ustąpieniu awarii. Tryb „Long Range” pozwala na **zwiększenie zasięgu transmisji do 280m** z wykorzystaniem standardowej skrętki komputerowej UTP.

Zestawy ze switchem PoE przeznaczone są do współpracy z kamerami IP oraz innymi urządzeniami sieciowymi zasilanymi w standardzie PoE 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.

Obudowy zewnętrzne serii ABOX stanowią wygodne rozwiązanie problemu ochrony urządzeń oraz połączeń kablowych montowanych w warunkach zewnętrznych. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne zapewnia odporność na promieniowanie UV i pozostałe, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dostępne w ofercie modele zostały wyposażone w blachę montażową, posiadającą specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej.

Najważniejsze cechy i funkcje:

- możliwość zasilania 5 odbiorników PoE 802.3at/af lub PASSIVE
- możliwość transmisji danych na 280m (w trybie Long Range)

- bezpiecznik elektroniczny niezależnie dla każdego kanału PoE (auto powrót)
- możliwość wyłączenia zasilania na wybranych portach PoE
- wyraźna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania, oraz transmisji danych
- do 70W mocy na porcie LAN_5 PoE IN/OUT
- do 40W mocy na pozostałych portach PoE
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów
- wysoka sprawność modułu zasilacza (>90%)
- łatwy i szybki serwis instalacji dzięki modułowej budowie
- łatwa rozbudowa i skalowanie systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE / IP oraz IPB / IPUPS
- montaż modułów w dowolnej, otworowanej części blachy montażowej (system rastrowy)
- pokrywa i obudowa połączone żyłką w celu ułatwienia serwisu
- możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
- wejście kablami przez zamontowane w obudowie dławnice: 10xM16 oraz 1xM20
- w komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56
- opcjonalny adapter ADD-PMAL umożliwia łatwy montaż obudowy na słupach lub latarniach (sprzedawany oddzielnie)

Specyfikacja techniczna

Porty LAN	6 portów RJ45 10/100Mbps(5xLAN+PoE, 1xUplink)
Obsługiwane odbiorniki PoE (standard / moc max)	802.3af - do 15,4W LAN_1...LAN_5802.3at - do 30W LAN_1...LAN_5PoE PASSIVE - do 70W LAN_5 / do 40W LAN_1...LAN_4
Wyjścia PoE (standard / tryb zasilania)	LAN_1...LAN_5PoE PASSIVE, mode B (4,5+) (7,8-)
Zabezpieczenie wyjść PoE (nadprądowe / przed zwarcie)	LAN_1...LAN_40,75A / elektroniczne (auto-powrót)LAN_51,25A / elektroniczne (auto-powrót)
Mikroprzełączniki SW1	przełącznik 1 "MODE"- tryb pracy switchaprzełączniki 2...6
Tryb pracy "Standard"	"PoE ON/OFF"- zasilanie PoE na portach LAN_1...LAN_5
Tryb pracy "Long Range"	przełącznik 1 "MODE" w pozycji OFFLAN_1...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
Zasilacz sieciowy (rodzaj / typ)	przełącznik 1 "MODE" w pozycji ONLAN_1...LAN_4 - zasięg do 280m (10Mbps)LAN_5...LAN_6 - zasięg do 100m (10/100Mbps)
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza (nadprądowe / przed zwarcie)	impulsowy SMPS / APS-90-480-OF
Zabezpieczenie termiczne zasilacza	9A, elektroniczne (po zwarcu może być wymagany restart zasilacza)
Zakres napięcia wejściowego zasilacza / zabezpieczenie wejścia	TSD (thermal shutdown) 130°C, wymaga restartu
Moc wyjściowa zasilacza (ciągła)	180...240VAC / T3,15A bezpiecznik topikowy F1
Sprawność zasilacza	96W
Napięcie wyjściowe zasilacza (zasilania kamer PoE)	92% @90W
Montaż obudowy	48V +/-2%
Montaż urządzeń wewnątrz obudowy	naścienny, uchwyty montażowe
Zakres temperatur pracy	systemowe otworowanie 4,8mm w rastrze 10,8mm
Obudowa (typ / materiał / kolor / przepusty kablowe)	-25°C...+40°C
	ABOX-L2 / tworzywo / RAL7035 szary / dławnice 10xM16 oraz 1xM20
Wymiary / masa netto / stopień ochrony	240x190x90mm / 1kg / IP56