

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-zewnetrzny-8-portowy-poe-do-8-kamer-ip-atte-ip-8-20-l2-p-126203.html>



SWITCH ZEWNĘTRZNY 8-PORTOWY POE DO 8 KAMER IP ATTE IP-8-20-L2

Cena	1 265,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18314
Kod producenta	IP-8-20-L2
Kod EAN	5902143690306
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Otwarta
Port konsoli	Nie
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

SWITCH ZEWNĘTRZNY 8-PORTOWY POE DO 8 KAMER IP ATTE IP-8-20-L2

Odkryj nową jakość w systemach monitoringu dzięki switchowi zewnętrznemu ATTE IP-8-20-L2. To innowacyjne urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zasilaniu systemów telewizji przemysłowej IP, umożliwiając jednocześnie podłączenie aż 8 kamer IP. Dzięki zastosowaniu technologii PoE, zasilanie kamer staje się proste i wygodne.

Korzyści z użytkowania

- Optymalizacja instalacji dzięki możliwości zasilania wielu urządzeń jednocześnie.
- Bezpieczeństwo użytkowania dzięki elektronicznym zabezpieczeniom, które chronią przed przeciążeniem i zwarcieniem.
- Wysoka wydajność zasilania, idealna do systemów wymagających dużej przepustowości.
- Łatwość montażu w różnych warunkach dzięki solidnej obudowie.

Najważniejsze cechy i funkcje

- Obsługa kamer 4K Ultra HD.
- Zasilanie 8 odbiorników PoE w standardzie 802.3at/af oraz PoE PASSIVE.
- Elektroniczny bezpiecznik dla każdego kanału PoE z funkcją auto-powrotu.
- Możliwość wyłączenia zasilania na portach PoE.
- Wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych.
- Do 40W mocy na portach PoE (LAN_1 do LAN_8).
- Łatwe uruchomienie bez konieczności konfiguracji.
- Wysoka sprawność zasilacza (>90%).
- Modułowa budowa ułatwiająca serwis instalacji.
- Możliwość rozbudowy systemu poprzez dołączenie dodatkowych switchy serii xPoE.
- Systemowe otworowanie blachy montażowej dla dowolnego montażu urządzeń.
- Pokrywa i obudowa połączone żyłką dla ułatwienia serwisu.
- Możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy.
- Wejście kablami przez dławnice: 10xM16 oraz 1xM20.
- W komplecie 4 uchwyty do montażu bez naruszania stopnia ochrony IP56.
- Opcjonalny adapter ADD-PMAL do montażu na słupach lub latarniach.

Specyfikacja techniczna

Porty LAN	10 portów RJ45 (8xLAN + PoE 10/100Mbps, 2x Gigabit UpLink)
Obsługiwane odbiorniki PoE	802.3af - do 15,4W; 802.3at - do 30W; PoE PASSIVE - do 40W
Zabezpieczenie wyjść PoE	0,75A / elektroniczne (auto-powrót)
Zasilacz sieciowy	impulsowy SMPS / APS-90-480-OF
Moc wyjściowa zasilacza	96W
Sprawność zasilacza	92% @90W
Napięcie wyjściowe zasilacza	48V +/-2%
Montaż obudowy	naścienny, uchwyty montażowe
Zakres temperatur pracy	-25°C...+40°C
Obudowa	ABOX-L2, tworzywo, RAL7035 szary, IP56
Wymiary	240x190x90mm, 1kg