

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/system-bezprzewodowy-camsat-cds-easyip-eco-p-126752.html>



## System bezprzewodowy Camsat CDS-EasyIP ECO

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy | <b>22750</b>          |
| Kod producenta   | <b>CDS-EasyIP eco</b> |
| Kod EAN          | <b>5902610350191</b>  |

### Opis produktu

### System bezprzewodowy Camsat CDS-EasyIP ECO

Model: CDS-EasyIP eco

#### Najważniejsze cechy:

- **8 mostów na jednej instalacji** - możliwość uruchomienia aż 8 mostów radiowych obok siebie na 8 osobnych kanałach pracy.
- **Jeden most** transmituje wiele obrazów z wielu kamer tzn. że np. dla 8 kamer podpiętych przez switch potrzebujesz mostu składającego się z 2 jednostek CDS-EasyIP eco.
- **CDS-EasyIP eco to pojedyncza jednostka radiowa.** Do uruchomienia mostu bezprzewodowego potrzebujesz 2 jednostki.
- **Praca w "gwiazdę"** - jeden odbiornik możesz sparować nawet z 4 nadajnikami i do każdego nadajnika podłączysz kilka kamer.
- **Transmisja 16 kamer jednym mostem radiowym** - ilość kamer zależy od sumy BITRATE oraz DYSTANSU radiowego.

#### Specyfikacja techniczna:

|                                                |                                                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj pracy                                   | Punkt-Punkt, Punkt-Wielopunkt                                                          |
| Tryby pracy                                    | Nadajnik/odbiornik (4 nadajniki do 1 odbiornika)                                       |
| Pasmo radiowe CE                               | 5150 - 5250 MHz                                                                        |
| Całe pasmo radiowe                             | 5150 - 5900 MHz                                                                        |
| Ilość kanałów pracy CE                         | 4                                                                                      |
| Ilość kanałów pracy wszystkich                 | 16                                                                                     |
| Kamery IP                                      | 1-8 Mpix                                                                               |
| Obsługiwane rozdzielczości                     | 4K, UHD, HD1080p, HD720p, PAL/NTSC i inne                                              |
| Obciążenie ciągłe                              | 30 Mbit                                                                                |
| Modulacja                                      | Cyfrowa OFDM                                                                           |
| Zasięg standardowy (z antenami zintegrowanymi) | 2,5 km                                                                                 |
| Wejścia do kamer IP                            | 2 x RJ45 10/100 Base-TX                                                                |
| Czułość odbiornika                             | -89 dBm                                                                                |
| Moc wyjściowa (e.i.r.p.)                       | 23-27 dBm                                                                              |
| Kodowanie transmisji                           | TAK - kodowanie wybierane DIP przełącznikami.                                          |
| Antena CDS-EasyIP eco                          | Wewnętrzna, zintegrowana 16 dBi MIMO (podwójna polaryzacja H-V); Kąt pracy anteny: 30° |
| Klasa szczelności                              | IP-65                                                                                  |
| Zasilanie                                      | 48 V PoE                                                                               |
| Zasilanie bezpośrednio ze switcha lub NVR PoE  | Tak - kompatybilny z NVR PoE oraz switchami w standardzie                              |

---

Pobór mocy  
Temperatura pracy  
Zasilacz do nadajnika  
Ochrona portów  
W zestawie CDS-EasyIP eco

802.3at/af. Przy takim podłączeniu zasilacz nie jest wykorzystany.  
6 W  
-20° C ÷ 70° C  
o mocy 24 W  
8kV  
Moduł bezprzewodowy CDS-EasyIP eco x 1 szt.Zasilacz 48 V  
Opaski zaciskowe x 2 szt.Instrukcja i certyfikat CE