

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/szafa-rack-19-6u-600x350mm-czarna-szklane-drzwi-p-117079.html>



Szafa RACK 19" 6U 600x350mm CZARNA Szklane drzwi

Cena	301,99 zł
Numer katalogowy	OR196U350CZP
Kod EAN	5903031004915

Opis produktu

Informacje podstawowe

Wisząca szafa rackowa przeznaczona do instalacji sprzętu teleinformatycznego, monitoringu, systemów alarmowych, sieci telewizyjnej oraz lokalnych sieci LAN. Dostępne dwie wersje: z drzwiami szklanymi lub pełnymi. Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1 mm, tylna część i wsporniki z blachy 1,5 mm. Pokrywa dolna i górna wzmocniona spawami. Trzy wyłamywane przepusty kablowe w dolnej i górnej części szafy (60 mm x 48 mm). Możliwość montażu wentylatora 120 mm x 120 mm (rozstaw śrub 105 mm x 105 mm). Drzwi zamykane na zamek patentowy, komplet dwóch kluczy w zestawie. Możliwość montażu stelaża półek na 3 głębokościach. Możliwość demontażu tylnych wsporników. Tuleje do montażu nóg, kółek, stopek lub łączenia kolejnych szaf.

Zastosowanie

Przeznaczona do organizacji i zabezpieczania sprzętu teleinformatycznego, monitoringu, systemów alarmowych, sieci telewizyjnej oraz urządzeń w niestandardowych obudowach. Do zastosowań w serwerowniach, biurach, instalacjach sieciowych i telekomunikacyjnych. Kompatybilna z urządzeniami rack 19".

Specyfikacja

Konstrukcja

- Blacha stalowa o grubości 1 mm, malowana proszkowo
- Tylna część i wsporniki z blachy o grubości 1,5 mm
- Pokrywa dolna i górna wzmocniona spawami
- Trzy wyłamywane przepusty kablowe (60 mm x 48 mm) w dolnej i górnej części szafy
- Otwory montażowe do powieszenia na ścianie (kołki rozporowe)
- Tuleje w dolnej i górnej części do montażu nóg, kółek, stopek lub łączenia szaf

Drzwi

- Wersja z drzwiami szklanymi lub pełnymi
- Drzwi zamykane na zamek patentowy (2 klucze w zestawie)
- Możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi (prawe/lewe)

Chłodzenie

- Miejsce na wentylator 120 mm x 120 mm (rozstaw śrub 105 mm x 105 mm) w dolnej i górnej części szafy

Montaż i organizacja

- Możliwość montażu stelaża półek na 3 głębokościach
- Możliwość demontażu tylnych wsporników
- Brak tylnej ściany dla łatwiejszego montażu urządzeń
- Samodzielny montaż, zestaw montażowy i instrukcja w komplecie

Normy i zgodność

- Zgodność z normą PN-EN 62368-1:2015-13

