

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/szybkozlacz-swiatlowodowe-ffc-scupc-s02-10-szt-p-16380.html>



Szybkozłącze światłowodowe FFC-SC/UPC-S02 10 szt.

Cena	29,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FFC-SC/UPC-S02
Kod EAN	5903031018950

Opis produktu

Szybkozłącze światłowodowe Spacetronik FFC-SC/UPC-S02, 10 sztuk

Nie chcesz kupować drogiej spawarki światłowodowej, ani wynajmować firmy świadczącej usługi tego typu? Fast Connector FFC-SC/UPC-S02 pozwala na zakończenie jednomodowego kabla światłowodowego o średnicy do 3 mm bez konieczności jego spawania. Znajdujący się wewnątrz złącza żel optyczny, skutecznie niweluje skutki niedokładnego cięcia, bądź niewielkiej przerwy pomiędzy wprowadzonym końcem włókna światłowodowego, a zamontowanym włóknem w środku złącza. Do zarobienia szybkozłączy nie jest wymagane sterylne środowisko, gdyż czoło światłowodu (powierzchnia styku) zostało wypolerowane i precyzyjnie wklejone w warunkach laboratoryjnych. Technologia V-rowków (pozycjonowanie przy montażu) pozwala uzyskać niską tłumienność złącza na poziomie 0,25 dB. Montaż jest szybki i łatwy. Wymagane narzędzia: Stripper, obcinarka do światłowodów oraz środek czyszczący, np. alkohol izopropylowy.

Kontroluj jakość połączenia

Dzięki unikalnemu rozwiązaniu, jakim jest przezroczysty korpus, możesz kontrolować na bieżąco jakość wykonywanego połączenia. Brak widocznego światła w złączu oznacza doskonałe połączenie. Do wykonania testu będziesz potrzebować wizualny lokalizator uszkodzeń.

Łatwy montaż

Szybkozłączki są łatwe w montażu, a średni czas potrzebny na przygotowanie połączenia wynosi około 3 minuty.

Co potrzebujesz?

Wymagane narzędzia: Stripper, obcinarka do włókien światłowodowych oraz środek czyszczący, np. alkohol izopropylowy.

Cechy produktu

- Szybki montaż,
- Możliwość wielorazowego stosowania,
- rodzaj światłowodu: jednomodowy,
- średnica włókna 125 µm (657A & 657B) (dł. 10 mm),
- średnica powłoki 250 µm (dł. 19 mm),
- średnica kabla do 3 mm,
- długość złącza 53 mm,
- temperatura pracy -40~+85°C,
- IL (1310 nm & 1550 nm): ≤0.25 dB (śr.), ≤0.50 dB (maks.),
- RL: ≥50 dB,
- zestaw zawiera 10 szt.