

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-antena-roof-sma-pr1kc640-5g-combo-mobilegnsswifi-p-136315.html>



# Teltonika antena ROOF SMA PR1KC640 5G COMBO Mobile/GNSS/WIFI

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Cena                | <b>574,01 zł</b>     |
| Czas wysyłki        | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy    | <b>62023</b>         |
| Kod producenta      | <b>PR1KC640</b>      |
| Kod EAN             | <b>5715063266632</b> |
| Zastosowanie anteny | <b>Wewnętrzna</b>    |
| Typ złącza anteny   | <b>SMA</b>           |
| Typ anteny          | <b>Dookólna</b>      |

## Opis produktu

## Teltonika antena ROOF SMA PR1KC640 5G COMBO Mobile/GNSS/WIFI

Model: PR1KC640

### Specyfikacja techniczna - Teltonika ROOF SMA PR1KC640 5G COMBO Mobile/GNSS/WIFI

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Kategoria                | Specyfikacja                              |
| 5G MOBILE MIMO ANTENNA   |                                           |
| Zakres częstotliwości    | 617 - 960 / 1710 - 2690 / 2900 - 4200 MHz |
| Polaryzacja              | Liniowa                                   |
| Zysk (Gain)              | 4.0 dBi                                   |
| V.S.W.R                  | ≤ 3.0                                     |
| Impedancja               | 50 Ω                                      |
| Typ i liczba złączy      | 4x SMA typu męskiego                      |
| GNSS ANTENNA             |                                           |
| Zakres częstotliwości    | 1164 - 1300 / 1559 - 1610 MHz             |
| Polaryzacja              | RHCP (prawoskrętna polaryzacja kołowa)    |
| Napięcie zasilania       | 3 - 12 V DC                               |
| Wzmocnienie LNA          | 40 ± 2 dB                                 |
| V.S.W.R                  | ≤ 2.0                                     |
| Impedancja               | 50 Ω                                      |
| Pobór prądu              | ≤ 60 mA                                   |
| Typ i liczba złączy      | 1x SMA typu męskiego                      |
| WIFI MIMO ANTENNA        |                                           |
| Zakres częstotliwości    | 2400 - 2483.5 / 4900 - 5925 MHz           |
| Polaryzacja              | Liniowa                                   |
| Zysk (Gain)              | 4.0 dBi                                   |
| V.S.W.R                  | ≤ 2.5                                     |
| Impedancja               | 50 Ω                                      |
| Typ i liczba złączy      | 2x RP SMA typu męskiego                   |
| MECHANICAL/ENVIRONMENTAL |                                           |

---

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Metoda montażu           | Śruby                                        |
| Klasa ochrony IP         | IP67 (z wyłączeniem wyjścia kabla)           |
| Materiał osłony (radomu) | Odporne na UV tworzywo ABS/PC                |
| Waga                     | 960 ± 30 g                                   |
| Wymiary obudowy          | 189 x 182 x 85 mm                            |
| Kabel                    | 7 x LMR100, długość 3000 mm                  |
| Zalecane wymiary montażu | Otwór ø28 mm, maksymalna grubość panelu 8 mm |
| Temperatura pracy        | -40 °C do +85 °C                             |
| Zgodność z RoHS          | Tak (✓)                                      |