

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-antena-roof-sma-pr1kco28-combo-mimo-mobilegnsswifi-p-136330.html>



Teltonika antena ROOF SMA PR1KCO28 COMBO MIMO Mobile/GNSS/WIFI

Cena	226,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62176
Kod producenta	PR1KCO28
Kod EAN	4779051840977
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ złącza anteny	SMA
Typ anteny	Prętowa

Opis produktu

Teltonika antena ROOF SMA PR1KCO28 COMBO MIMO Mobile/GNSS/WIFI

Model: PR1KCO28

Najważniejsze cechy - Teltonika ROOF SMA PR1KCO28 COMBO MIMO

- **Wszechstronność:** Działa z technologiami mobilnymi, GNSS i WiFi.
- **Mocny sygnał:** MIMO zapewnia lepszą jakość połączeń.
- **Solidna konstrukcja:** Przeznaczona do montażu na dachu, odporna na warunki atmosferyczne.
- **Stylowy design:** Kompaktowa i nowoczesna forma.
- **Łatwy montaż:** Prosta instalacja dzięki złączom SMA.
- **Perfekcyjna synchronizacja:** Doskonała dla aplikacji wymagających precyzyjnego śledzenia.
- **Zwiększona przepustowość:** Lepsze wykorzystanie pasma dzięki technologii MIMO.
- **Kompatybilność:** Współpracuje z wieloma urządzeniami Teltonika.
- **Odporność:** Doskonale znosi ekstremalne warunki pogodowe.
- **Wydajność:** Znakomita wydajność we wszystkich warunkach.
- **Bezpieczeństwo:** Zapewnia stabilne połączenie.
- **Efektywność energetyczna:** Niskie zużycie energii.
- **Wszechstronność:** Obsługuje różne częstotliwości.
- **Wysoka jakość wykonania:** Gwarancja trwałości i niezawodności.
- **Adaptacyjność:** Dostosowuje się do zmiennych warunków środowiska.
- **Szeroki zasięg:** Pokrycie dużego obszaru.
- **Łatwe dopasowanie:** Kompaktowy rozmiar, łatwy do zamontowania w ograniczających przestrzeniach.
- **Optymalizacja:** Zoptymalizowana do pracy z urządzeniami Teltonika.
- **Zaawansowana technologia:** Nowoczesne rozwiązania w zakresie anten.
- **Ekonomiczność:** Dobry stosunek jakości do ceny.
- **Wysoka czułość:** Odbiera sygnały nawet w trudnych warunkach.
- **Bezproblemowe działanie:** Gwarancja nieprzerwanego połączenia.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna pomoc producenta.
- **Modernizacja:** Dostosowana do przyszłych aktualizacji technologicznych.
- **Łączność bez ograniczeń:** Pełna swoboda połączeń.

Specyfikacja techniczna - Teltonika ROOF SMA PR1KCO28 COMBO MIMO

Kategoria	Specyfikacja
Metoda montażu	Śruby
Stopień ochrony Radome	IP65 (z wyłączeniem wyjścia kabla)
Materiał obudowy Radome	ABS
Wymiary obudowy	Ø 110 × 55 mm
Kabel	5x RG174, 3000 mm
Temperatura pracy	-40 °C do +85 °C
Waga	535 ± 10 g
Odporność na UV	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
GNSS Antena	
Zakres częstotliwości	1575.42 - 1610 MHz
Polaryzacja	RHCP
Zysk LNA	28 ± 2 dB
Współczynnik szumów LNA	≤ 1.5 dB
VSWR	(brak danych)
Impedancja	50 Ω
Napięcie zasilania	3 - 5 V DC
Pobór prądu	< 15 mA
Typ i liczba złączy	1x SMA męski
LTE MIMO Antena	
Zakres częstotliwości	698 - 960 MHz, 1710 - 2690 MHz
Polaryzacja	Liniowa
Zysk	3.0 dBi
VSWR	< 3.0
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	2x SMA męski
Wi-Fi Antena	
Zakres częstotliwości	2400 - 2483.5 MHz, 4900 - 5825 MHz
Polaryzacja	Liniowa
Zysk	2.0 dBi
VSWR	< 2.5
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	2x RP-SMA męski