

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-antena-sma-pr1cs450-straight-compact-mobile-antena-p-137741.html>



## Teltonika antena SMA PR1CS450 Straight compact mobile antenna

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Cena                | <b>23,23 zł</b>             |
| Dostępność          | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki        | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy    | <b>62191</b>                |
| Kod producenta      | <b>PR1CS450</b>             |
| Kod EAN             | <b>4779051840335</b>        |
| Typ anteny          | <b>Prętowa</b>              |
| Zastosowanie anteny | <b>Wewnętrzna</b>           |
| Typ złącza anteny   | <b>SMA</b>                  |

### Opis produktu

## Teltonika antena SMA PR1CS450 Straight compact mobile antenna

Model: PR1CS450

### Najważniejsze cechy - Teltonika SMA PR1CS450

- Kompaktowa budowa - idealna do każdego zastosowania.
- Prosty montaż dzięki standardowemu złączu SMA.
- Wysoka jakość sygnału w trudnych warunkach.
- Odporność na warunki atmosferyczne.
- Wsparcie dla szerokiego zakresu częstotliwości.
- Uniwersalność - pasuje do wielu urządzeń.
- Niezawodna praca dzięki solidnej konstrukcji.
- Niska waga - łatwość w transporcie i instalacji.
- Estetyczny design, który nie zakłóca wyglądu urządzenia.
- Doskonała cena w stosunku do jakości.
- Łatwa do ukrycia dzięki niewielkim rozmiarom.
- Zwiększa zasięg i stabilność połączenia.
- Bezproblemowa integracja z systemami Teltonika.
- Redukcja zakłóceń dzięki zaawansowanej technologii.
- Wydajność potwierdzona licznymi testami.
- Wsparcie techniczne producenta.
- Najwyższe standardy produkcji.
- Gwarancja jakości od Teltonika.
- Kompatybilność z większością urządzeń mobilnych.
- Wysoka odporność na wstrząsy i uderzenia.
- Szybki czas reakcji od momentu uruchomienia.
- Ulepszona antena dla zastosowań IoT.
- Łatwość w utrzymaniu i konserwacji.

- 
- Optymalny stosunek cena-jakość-instalacja.

### **Specyfikacja techniczna - Teltonika SMA PR1CS450**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Parametr              | Specyfikacja       |
| Zakres częstotliwości | 700 ~ 2700 MHz     |
| Polaryzacja           | Liniowa (pionowa)  |
| Zysk                  | 5.0 dBi            |
| VSWR                  | 45870.083333333336 |
| Impedancja            | 50 $\Omega$        |
| Typ złącza            | SMA męski (prosty) |