

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-antena-zewnetrzna-sma-pr1ic860-lte-wi-fi-antenna-with-band-71-for-rut2-series-routers-p-136331.html>



Teltonika antena zewnętrzna SMA PR1IC860 LTE/Wi-Fi antenna with Band 71 for RUT2-series routers

Cena	512,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62179
Kod producenta	PR1IC860
Kod EAN	4779051841615
Typ anteny	Dookólna
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ złącza anteny	SMA

Opis produktu

Teltonika antena zewnętrzna SMA PR1IC860 LTE/Wi-Fi antenna with Band 71 for RUT2-series routers

Model: PR1IC860

Najważniejsze cechy - Teltonika PR1IC860

- Obsługa Wi-Fi i LTE, zapewniająca lepszą łączność.
- Specjalnie zaprojektowana dla RUT2-series, kompatybilność to jej drugie imię.
- Wspiera pasmo Band 71, co zwiększa zasięg i dostępność sieci.
- Solidna konstrukcja anteny zewnętrznej zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Łatwy montaż dzięki złączom typu SMA.
- Nowoczesny design, który łatwo wpasuje się w otoczenie.
- Zaprojektowana przez ekspertów w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej.
- Optymalizacja sygnału zwiększająca szybkość transmisji danych.
- Stosunkowo niewielkie wymiary, co ułatwia montaż w trudno dostępnych miejscach.
- Przeznaczona do użytku zewnętrznego, idealna do domów i biur.
- Oferuje możliwość pracy w trudnych warunkach dzięki wytrzymałej obudowie.
- Zwiększa stabilność połączenia nawet w zatłoczonych obszarach.
- Wsparcie dla technologii LTE zapewnia szybki dostęp do Internetu.
- Umożliwia przesyłanie danych na duże odległości.
- Estetyka wykonania pozwala na dyskretne umieszczenie na budynkach.
- Minimalizuje zakłócenia, co jest istotne dla jakości połączenia.
- Elastyczne zastosowanie, od użytku domowego po profesjonalne instalacje.
- Łatwa integracja z istniejącą infrastrukturą sieciową.
- Wysoka jakość materiałów zapewnia długotrwałą eksploatację.
- Skuteczne wzmocnienie sygnału zwiększające zasięg Wi-Fi.

Specyfikacja techniczna - Teltonika PR1IC860

Kategoria	Specyfikacja
LTE ANTENNA	
Zakres częstotliwości	617 ~ 960, 1700 ~ 2200, 2300 ~ 2700, 3300 ~ 3800 MHz
Polaryzacja	Pionowa
Typ charakterystyki	Dookólny (Omnidirectional)
Maksymalny zysk	Max 4 dBi
VSWR	< 2.00
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	2x SMA męski
WI-FI ANTENNA	
Zakres częstotliwości	2400 ~ 2500 MHz
Polaryzacja	Pionowa
Typ charakterystyki	Dookólny (Omnidirectional)
Zysk	6 dBi
VSWR	< 2.00
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	1x RP-SMA męski
MECHANICAL/ENVIRONMENTAL	
Kabel	3x RG316
Temperatura pracy	-40 °C do +75 °C
Metoda montażu	Ścienna, sufitowa, masztowa
Stopień ochrony IP	IP67
Waga	1500 g
Zgodność z RoHS	Tak