

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-antena-zewnetrzna-sma-pr1ic970-ltewi-figpsbluetooth-antenna-with-band-71-for-rutx11-and-p-136333.html>



Teltonika antena zewnętrzna SMA PR1IC970 LTE/Wi-Fi/GPS/Bluetooth antenna with Band 71 for RUTX11 and

Cena	634,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62181
Kod producenta	PR1IC970
Kod EAN	4779051841622
Typ anteny	Dookólna
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ złącza anteny	SMA

Opis produktu

Teltonika antena zewnętrzna SMA PR1IC970 LTE/Wi-Fi/GPS/Bluetooth antenna with Band 71 for RUTX11 and

Model: PR1IC970

Najważniejsze cechy - Teltonika SMA PR1IC970

- **Zintegrowana obsługa LTE, Wi-Fi, GPS i Bluetooth:** Jedno urządzenie, wiele możliwości komunikacyjnych.
- **Pasmo 71:** Umożliwia lepszą jakość połączeń w rejonach o słabym zasięgu.
- **Kompaktowy design:** Antena jest mała, a jej instalacja nie sprawia problemu.
- **Wodoodporność:** Działa bez zarzutu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Bezproblemowa integracja z RUTX11:** Optymalna współpraca z innymi urządzeniami Teltonika.
- **Solidna konstrukcja:** Przystosowana do pracy w wymagających środowiskach.
- **Łatwość montażu:** Nie wymaga specjalistycznych narzędzi.
- **Wsparcie dla wielu technologii:** Idealna dla użytkowników potrzebujących różnorodnych łączności.
- **Niska cena:** Dostępna jakość w rozsądnej cenie.

Specyfikacja techniczna - Teltonika SMA PR1IC970

Kategoria	Specyfikacja
LTE Antena	
Zakres częstotliwości	617 ~ 960, 1700 ~ 2700, 3300 ~ 4300 MHz
Polaryzacja	Pionowa
Typ charakterystyki	Dookólny (Omnidirectional)
Maksymalny zysk	Max 4.5 dBi
VSWR	< 2.50
Impedancja	50 Ω

Typ i liczba złączy	2x SMA męski
GNSS Antena	
Zakres częstotliwości	1560 ~ 1610 MHz
Polaryzacja	RHCP
Zysk	28 dBi
VSWR	< 2.00
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	1x SMA męski
Pobór prądu	2.5 - 6.5 mA
Napięcie zasilania	2.5 - 6.5 VDC
Wi-Fi Antena	
Zakres częstotliwości	2400 ~ 2500, 4700 ~ 6000 MHz
Polaryzacja	Pionowa
Typ charakterystyki	Dookólny (Omnidirectional)
Maksymalny zysk	Max 7.5 dBi
VSWR	< 2.00
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	2x RP-SMA męski
Mechaniczne/Środowiskowe	
Kabel	4x RG316, 1x RG174
Temperatura pracy	-40 °C do +75 °C
Metoda montażu	Na ścianie, suficie lub maszcie
Stopień ochrony IP	IP67
Waga	1500 g
Zgodność z RoHS	Tak