

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-antena-zewnetrzna-sma-pr1ica70-lte-5gwi-figps-antenna-with-band-71-for-rutx50-and-rutm-p-136334.html>



Teltonika antena zewnętrzna SMA PR1ICA70 LTE & 5G/Wi-Fi/GPS antenna with Band 71 for RUTX50 and RUTM

Cena	916,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62182
Kod producenta	PR1ICA70
Kod EAN	4779051841639
Typ anteny	Dookólna
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ złącza anteny	SMA

Opis produktu

Teltonika antena zewnętrzna SMA PR1ICA70 LTE & 5G/Wi-Fi/GPS antenna with Band 71 for RUTX50 and RUTM

Model: PR1ICA70

Najważniejsze cechy - Teltonika SMA PR1ICA70

- Kompatybilność z LTE i 5G - Błyskawiczna prędkość internetu.
- Obsługa Wi-Fi i GPS - Zawsze w kontakcie i na właściwym szlaku.
- Obsługa pasma 71 - Lepszy zasięg i mniej zakłóceń.
- Idealna do RUTX50 i RUTM - Optymalna współpraca z Twoim sprzętem.
- Kompaktowy design - Bezproblemowy montaż na zewnątrz.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne - Działa niezawodnie w każdych warunkach.
- Wzmocniony sygnał - Stabilne połączenie, gdziekolwiek jesteś.
- Szybka instalacja - Prosta konfiguracja nawet dla laików.
- Wszechstronność - Perfekcyjna do zastosowań komercyjnych i prywatnych.
- Wyjątkowa jakość wykonania - Trwałość na lata.
- Efektywność energetyczna - Minimalizuje pobór prądu.
- Stylowy wygląd - Doskonale wpasowuje się w nowoczesne przestrzenie.
- Bezpieczeństwo sygnału - Ochrona przed zakłóceniami i szumem.
- Plug and Play - Natychmiast gotowa do pracy po podłączeniu.
- Regulacja kierunku - Precyzyjne ustawienie na źródło sygnału.

Specyfikacja techniczna - Teltonika SMA PR1ICA70

Kategoria
5G Antena

Specyfikacja

Zakres częstotliwości	617 ~ 960, 1700 ~ 2700, 3300 ~ 4300 MHz
Polaryzacja	Pionowa
Typ charakterystyki	Dookólny (Omnidirectional)
Maksymalny zysk	Max 4.5 dBi
VSWR	< 2.50
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	4x SMA męski
GNSS Antena	
Zakres częstotliwości	1560 ~ 1610 MHz
Polaryzacja	RHCP
Zysk	28 dBi
VSWR	< 2.00
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	1x SMA męski
Pobór prądu	2.5 - 6.5 mA
Napięcie zasilania	2.5 - 6.5 VDC
Wi-Fi Antena	
Zakres częstotliwości	2400 ~ 2500, 4700 ~ 6000 MHz
Polaryzacja	Pionowa
Typ charakterystyki	Dookólny (Omnidirectional)
Maksymalny zysk	Max 7.5 dBi
VSWR	< 2.00
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	2x RP-SMA męski
Mechaniczne/Środowiskowe	
Kabel	6x RG316, 1x RG174
Temperatura pracy	-40 °C do +75 °C
Metoda montażu	Ściana, sufit, maszt
Stopień ochrony IP	IP67
Waga	1500 g
Zgodność z RoHS	Tak