

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-antena-zewnetrzna-sma-pr1icc60-lte-wi-fi-gps-antenna-with-band-71-for-rut9-series-routers-p-136332.html>



Teltonika antena zewnętrzna SMA PR1ICC60 LTE/Wi-Fi/GPS antenna with Band 71 for RUT9-series routers

Cena	625,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62180
Kod producenta	PR1ICC60
Kod EAN	4779051841646
Typ anteny	Dookólna
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ złącza anteny	SMA

Opis produktu

Teltonika antena zewnętrzna SMA PR1ICC60 LTE/Wi-Fi/GPS antenna with Band 71 for RUT9-series routers

Model: PR1ICC60

Najważniejsze cechy - Teltonika PR1ICC60

- **Kompatybilność z RUT9-series:** Idealne dopasowanie do routerów Teltonika RUT9-series.
- **Szerokie zastosowanie:** Łączy funkcje LTE, Wi-Fi i GPS w jednej antenie.
- **Obsługa Band 71:** Zapewnia doskonałe połączenie nawet w trudno dostępnych miejscach.
- **Wysoka odporność:** Przeznaczona do użytku zewnętrznego, odporna na warunki atmosferyczne.
- **Prosta instalacja:** Szybkie i łatwe podłączenie dzięki złączu SMA.
- **Stabilny sygnał:** Zwiększa jakość i stabilność połączenia internetowego.
- **Wzmocniony zasięg Wi-Fi:** Poprawia zasięg sieci bezprzewodowej.
- **Precyzyjny GPS:** Dokładne śledzenie lokalizacji dzięki zintegrowanemu modułowi GPS.
- **Kompaktowy design:** Dyskretny i estetyczny wygląd, który nie narusza otoczenia.
- **Łatwa konserwacja:** Niskie wymagania co do utrzymania czystości i sprawności.
- **Elastyczność montażu:** Możliwość umiejscowienia w różnych pozycjach i miejscach.
- **Niezawodność:** Sprawdzona jakość i wydajność produktów Teltonika.
- **Energooszczędność:** Minimalne zużycie energii przy maksymalnej wydajności.
- **Kompleksowe wsparcie:** Dostęp do pomocy technicznej i wsparcia użytkownika.
- **Innowacyjność:** Najnowsza technologia w dziedzinie anten zewnętrznych.
- **Wysoka wydajność:** Minimalizuje zakłócenia i optymalizuje przepustowość sieci.
- **Uniwersalność:** Pasuje do wielu różnych lokalizacji i zastosowań.
- **Bezpieczeństwo:** Stabilne połączenie, które chroni Twoje dane.
- **Nowoczesne rozwiązania:** Technologia zgodna z najnowszymi standardami telekomunikacji.
- **Testowana jakość:** Produkt o wysokiej niezawodności, potwierdzony w testach.

-
- **Łatwa personalizacja:** Możliwość dostosowania konfiguracji do własnych potrzeb.
 - **Wieloletnia trwałość:** Użycie materiałów wysokiej jakości gwarantuje długą żywotność.
 - **Doskonała wydajność:** Gwarantuje jak najlepsze działanie bez względu na warunki.
 - **Przystępna cena:** Atrakcyjny stosunek jakości do ceny.
 - **Wsparcie aplikacji:** Integracja z dedykowanymi aplikacjami i oprogramowaniem.

Specyfikacja techniczna - Teltonika PR1ICC60

Kategoria	Specyfikacja
LTE Antena	
Zakres częstotliwości	617 ~ 960, 1700 ~ 2700, 3300 ~ 4300 MHz
Polaryzacja	Pionowa
Typ charakterystyki	Dookólny (omnidirectional)
Maksymalny zysk	Max 4.5 dBi
VSWR	< 2.50
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	2x SMA męski
GNSS Antena	
Zakres częstotliwości	1560 ~ 1610 MHz
Polaryzacja	RHCP
Zysk	28 dBi
VSWR	< 2.00
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	1x SMA męski
Pobór prądu	2.5 - 6.5 mA
Napięcie zasilania	2.5 - 6.5 VDC
Wi-Fi Antena	
Zakres częstotliwości	2400 ~ 2500, 4700 ~ 6000 MHz
Polaryzacja	Pionowa
Typ charakterystyki	Dookólny (omnidirectional)
Maksymalny zysk	Max 7.5 dBi
VSWR	< 2.00
Impedancja	50 Ω
Typ i liczba złączy	2x RP-SMA męski
Mechaniczne/Środowiskowe	
Kabel	4x RG316, 1x RG174
Temperatura pracy	-40 °C do +75 °C
Metoda montażu	Ściana, sufit, maszt
Stopień ochrony IP	IP67
Waga	1500 g
Zgodność z RoHS	Tak