

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-tap100-punkt-dostepowy-poe-tap100000000-p-136012.html>



Teltonika TAP100 punkt dostępowy PoE (TAP100000000)

Cena	230,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60922
Kod producenta	TAP100000000
Kod EAN	60922
Obsługa MU-MIMO	Brak
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna

Opis produktu

Teltonika TAP100 punkt dostępowy PoE (TAP100000000)

Model: TAP100000000

Najważniejsze cechy - Teltonika TAP100

- **Zaawansowana technologia PoE:** Zapewnia zasilanie i dane przez jeden kabel Ethernet.
- **Stabilne połączenie:** Dzięki innowacyjnej technologii gwarantuje stałą i niezawodną łączność.
- **Łatwa instalacja:** Prosty montaż bez potrzeby skomplikowanych ustawień.
- **Skalowalność:** Idealny dla rozwijających się firm potrzebujących elastycznych rozwiązań.
- **Bezpieczeństwo:** Nowoczesne protokoły zabezpieczające Twoją sieć.
- **Wysoka wydajność:** Umożliwia obsługę dużej ilości użytkowników naraz.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna pomoc w każdym momencie użytkowania.
- **Niezawodność:** Zbudowany z myślą o długotrwałej pracy, nawet w trudnych warunkach.
- **Kompaktowy design:** Elegancki i nowoczesny wygląd pasujący do każdego wnętrza.
- **Ekologiczne rozwiązania:** Zmniejszone zużycie energii bez wpływu na wydajność.

Specyfikacja techniczna - Teltonika TAP100

Kategoria	Opis
Wi-Fi/Standard	802.11b/g/n (Wi-Fi 4), 2,4 GHz
Tryby sieci	Punkt dostępowy (Access Point), Mesh (802.11s), szybki roaming (802.11r), zarządzanie BSS (802.11v), pomiar zasobów radiowych (802.11k)
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA2-Enterprise/PSK, WPA3-SAE/EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, oddzielanie klientów, EAP-TLS, PMF
Użytkownicy Wi-Fi	Do 100 jednoczesnych połączeń
Hotspot/Captive portal	Tak; wewn. / zewn. serwer Radius, autoryzacja SMS, SSO, zarządzanie grupami, tematy graficzne
Filtrowanie MAC	Biała/czarna lista
Kanały SSID	Tryb ukryty SSID, kontrola dostępu przez MAC
Kod QR	Generator QR do natychmiastowego dołączania
Ethernet	1 x RJ45, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX, IEEE

Power over Ethernet (PoE)	802.3/802.3u/802.3az
Zużycie energii	802.3af PoE Class 1, napięcie wejściowe 44-57 V
Antena	< 2W maks. 2 x wewnętrzne anteny (2,4 GHz), 2 x 2400-2500 MHz, zysk < 4,9 dBi
Przycisk	Reset/fabryczne ustawienie
Diody LED	1 x Power LED (możliwość wyłączenia w panelu www)
Obudowa	Plastik UV stabilizowany
Wymiary	Urządzenie: Ø 158 mm × 30 mmOpakowanie: 355 × 175 × 60 mm
Waga	190 g
Montaż	Uchwyt sufitowy (w zestawie)
Temperatura pracy	-40°C do 75°C
Wilgotność robocza	10 - 90% (bez kondensacji)
Klasa ochrony	IP30
Oprogramowanie/OS	RutOS (oparty na OpenWrt Linux), Busybox, Lua, C, C++, SDK, menedżer pakietów
Procesor	Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc
RAM	64 MB DDR2
Pamięć Flash	16 MB SPI Flash
Zarządzanie	Web UI HTTP/S, SSH, CLI, JSON-RPC, e-mail, SMS, MQTTS, API, RMS (zdalne zarządzanie)
FOTA / Aktualizacje	Zdalna aktualizacja oprogramowania (serwer/upload), RMS, kopie konfiguracji
Bezpieczeństwo systemowe	Kontrola portów, blokada IP/loginów, losowe hasła, ograniczenia czasowe logowań
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, HTTP(S), TLS, ARP, SSH, DNS-over-HTTPS proxy
VLAN	Podział na VLAN po tagach
Standardowy zestaw	TAP100, instrukcja szybkiego startu (QSG), naklejka Wi-Fi, pudełko
Certyfikaty/zgodność	CE, UKCA, EAC, ANRT, Kenya, SDPPI, CB, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE
Normy EMC/bezpieczeństwa	EN 55032, EN 55035, EN IEC 62368-1, EN IEC 62311, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 etc.
Kod klasyfikacji	HS: 851762