

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-tap200-punkt-dostepowy-tap200000000-p-136013.html>



Teltonika TAP200 punkt dostępowy (TAP200000000)

Cena	220,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60923
Kod producenta	TAP200000000
Kod EAN	60923
Zastosowanie anteny	Wewnętrzna
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

Teltonika TAP200 punkt dostępowy (TAP200000000)

Model: TAP200000000

Najważniejsze cechy - Teltonika TAP200

- Bezawaryjna praca dzięki wydajnym komponentom wewnętrznym.
- Łatwość konfiguracji poprzez intuicyjny interfejs użytkownika.
- Wsparcie dla najnowszych standardów Wi-Fi, co oznacza zawsze aktualną technologię.
- Wysoki poziom zabezpieczeń, minimalizujący ryzyko zagrożeń w sieci.
- Kompaktowy design, który doskonale wpisuje się w przestrzeń biurową lub domową.
- Elastyczne opcje montażu, pozwalające na doskonałą integrację wewnętrzną i zewnętrzną.
- Możliwość obsługi wielu urządzeń jednocześnie bez utraty przepustowości.
- Zasięg, który pokrywa nawet rozległe przestrzenie.
- Wsparcie dla zdalnego zarządzania przez chmurę, co zwiększa wygodę użytkownika.
- Automatyczne aktualizacje oprogramowania zapewniające bezpieczeństwo i nowe funkcje.
- Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
- Wiele opcji zasilania, w tym Power over Ethernet (PoE).
- Lekka konstrukcja ułatwiająca montaż.
- Wsparcie techniczne dostępne w każdej chwili, gdy tego potrzebujesz.
- Energooszczędność – zaprojektowany z myślą o ochronie środowiska.
- Możliwość personalizacji ustawień dla różnych użytkowników.
- Inteligentne zarządzanie ruchem sieciowym zwiększające wydajność.
- Kompatybilność z szeroką gamą urządzeń sieciowych.
- Wysokiej jakości anteny zapewniające mocny sygnał.
- Integracja z systemami smart home.
- Bezproblemowe rozbudowywanie sieci.
- Minimalne opóźnienia dające przewagę w grach online.
- Optymalizacja przesyłania danych.
- Duża przepustowość dla strumieniowania w jakości 4K.
- Stabilność połączenia nawet w ruchliwych sieciach.

Specyfikacja techniczna - Teltonika TAP200

Kategoria	Parametr / Opis
Standard Wi-Fi	802.11b/g/n/ac Wave 2 (Wi-Fi 5), Dual Band (2,4 GHz i 5 GHz)
Maksymalna prędkość Wi-Fi	Do 867 Mbps (w paśmie 5 GHz), do 300 Mbps (2,4 GHz)
Technologie Wi-Fi	MU-MIMO, szybki roaming (802.11r), mesh (802.11s), zarządzanie BSS (802.11v), pomiar zasobów (802.11k)
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE/EAP, OWE, AES-CCMP, TKIP, EAP-TLS z certyfikatami PKCS#12, klient-separacja
Hotspot / Captive Portal	Wbudowany, wewnętrzny i zewnętrzny serwer RADIUS, autoryzacja SMS, SSO, zarządzanie użytkownikami i szablonami
Port Ethernet	1 x RJ45 10/100/1000 Mbps, zgodny z IEEE 802.3/802.3u/802.3az, auto MDI/MDIX
Zasilanie	44-57 V DC, PoE 802.3af Class 1
Pobór mocy	Idle < 4 W, maks. < 5,5 W
Anteny	2 x 2,4 GHz (gain < 4,9 dBi), 2 x 5 GHz (gain < 5,02 dBi), dookólne, wewnętrzne
Procesor	MediaTek Dual-Core 880 MHz, MIPS 1004Kc
Pamięć RAM	256 MB DDR3
Pamięć Flash	16 MB SPI NOR
System operacyjny	RutOS (Linux OpenWrt-based)
Interfejs zarządzania	Web UI (HTTPS), SSH, CLI, JSON-RPC, RMS, API, e-mail, SMS, MQTT
Obsługa VLAN	Tak, tagowane VLAN-y
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/IPv6, ICMP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, ARP, SSH, DNS-over-HTTPS proxy
Funkcje bezpieczeństwa	Blokada IP/loginów, losowe hasła, czasowe blokady, SSH key, certyfikaty, kontrola portów
Liczba jednoczesnych użytkowników Wi-Fi	Do 100
Zabezpieczenia fizyczne	Reset/factory reset przez przycisk
Obudowa	Plastik UV stabilizowany
Wymiary	Ø 158 mm x 30 mm
Waga	190 g
Stopień ochrony	IP30
Zakres temperatury pracy	-40°C do +50°C
Wilgotność robocza	10% - 90% (bez kondensacji)
Certyfikaty	CE, UKCA, FCC, IC, RCM, CB, EAC, RoHS, REACH, WEEE, SDPPI
Standardowy zestaw	TAP200, skrócona instrukcja (QSG), naklejka Wi-Fi, opakowanie