

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-tsf010-switch-przemyslowy-tsf010000000-p-136048.html>



Teltonika TSF010 switch przemysłowy (TSF010000000)

Cena	169,59 zł
Numer katalogowy	60941
Kod producenta	TSF010000000
Kod EAN	4779051841356
Typ switcha	Niezarządzalny
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Porty FastEthernet	5
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Tak
Rodzaj obudowy	DIN
Port konsoli	Nie
Liczba portów	5
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

Teltonika TSF010 switch przemysłowy (TSF010000000)

Model: TSF010000000

Najważniejsze cechy - Teltonika TSF010

- Przemysłowy switch o wysokiej wydajności
- Możliwość pracy w ekstremalnych temperaturach
- Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami
- Gwarancja stabilnego przesyłu danych
- Obsługa sieci Ethernet o wysokiej przepustowości
- Łatwe zarządzanie i konfiguracja
- Solidna i odporna konstrukcja
- Zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie danych
- Wsparcie dla zaawansowanych funkcji sieciowych
- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Minimalizuje ryzyko przestojów i awarii
- Energooszczędne działanie

- Możliwość zdalnego monitorowania
- Niski koszt utrzymania
- Zwiększona niezawodność dzięki redundantnym funkcjom
- Kompatybilność z różnorodnym sprzętem sieciowym
- Spełnia międzynarodowe standardy przemysłowe
- Wbudowane zabezpieczenia przed przepięciami
- Prosty montaż i instalacja
- Wysoka jakość wykonania i dbałość o detale
- Doskonały stosunek jakości do ceny
- Szybkość i efektywność działania
- Idealny do zastosowań w trudnych warunkach
- Zintegrowane funkcje diagnostyczne
- Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Specyfikacja techniczna - Teltonika TSF010

Model	TSF010
Typ urządzenia	Przemysłowy switch niezarządzalny (unmanaged switch)
Porty Ethernet	5 x RJ45, 10/100 Mbps, obsługa auto MDI/MDIX
Standardy Ethernet	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Obsługiwane protokoły	Profinet Class A (opcjonalnie przy zamówieniu z kodem)
Przepustowość (bandwidth)	10 Gbps (non-blocking)
Bufor pakietów	128 KB
Tablica adresów MAC	2K wpisów
Obsługa jumbo frame	Do 9216 bajtów
Zasilanie	3-pinowe przemysłowe gniazdo DC
Zakres napięcia zasilania	7 - 57 V DC
Ochrona przed przepięciami i polaryzacją odwrotną	Tak; max 60 V przeciążenia, max 80 V polaryzacji odwrotnej, zabezpieczenie przed przepięciami (64.4-71.2 V breakdown voltage), 93.6 V max reverse voltage przy 4.3 A
Zużycie energii	Idle: 1 W; maksymalnie 1,5 W
Diody LED	1 x Power, 10 x status portów Ethernet
Grounding	Terminal uziemienia na gnieździe zasilania
Obudowa	Anodowane aluminium (obudowa i panele)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	113 x 28 x 50 mm
Waga	142 g
Montaż	Wbudowany uchwyt do szyny DIN
Temperatura pracy	-40 °C do +75 °C
Wilgotność pracy	5% - 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP30
Zawartość standardowego opakowania	Switch TSF010, 3-pinowa wtyczka zasilania DC, krótka instrukcja obsługi (QSG), pudełko
Kody klasyfikacyjne	HS Code: 851762HTS: 8517.62.00
Wersje urządzenia	- TSF010000000 - wersja standard, bez PSU- TSF010000001 - wersja z Profinet Class A (opcjonalna)