

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-tsw010-switch-przemyslowy-tsw010000000-p-135910.html>



Teltonika TSW010 switch przemysłowy (TSW010000000)

Cena	119,09 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60942
Kod producenta	TSW010000000
Kod EAN	4779051840274
Rodzaj obudowy	DIN
Port konsoli	Nie
Liczba portów	5
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Niezarządzalny
Architektura switch	Fast Ethernet
Porty FastEthernet	5
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Tak

Opis produktu

Teltonika TSW010 switch przemysłowy (TSW010000000)

Model: TSW010000000

Najważniejsze cechy - Teltonika TSW010

- **5 portów Fast Ethernet:** Zapewnia elastyczność podłączenia wielu urządzeń.
- **Przemysłowa jakość wykonania:** Idealny do trudnych warunków pracy z rozszerzonym zakresem temperatury roboczej.
- **Zasilanie przez PoE:** Uproszczona instalacja bez potrzeby dodatkowego okablowania zasilającego.
- **Kompaktowy design:** Oszczędza miejsce, umożliwiając łatwe wkomponowanie w istniejącą infrastrukturę.
- **Plug and Play:** Bezproblemowa instalacja bez potrzeby zaawansowanej konfiguracji.

Specyfikacja techniczna - Teltonika TSW010

Model

Teltonika TSW010

Typ urządzenia	Przemysłowy switch niezarządzalny (unmanaged switch)
Liczba portów Ethernet	5 x RJ45, 10/100 Mbps
Standardy Ethernet	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3x, 802.3az
Auto MDI/MDIX	Tak
Protokół przemysłowy	Profinet Class A (dostępny opcjonalnie przy zamówieniu)
Przepustowość (non-blocking)	1 Gbps
Tablica adresów MAC	2048 wpisów
Bufor pakietów	128 KB
Obsługa jumbo frame	Do 2048 bajtów
Zasilanie - złącze	2-pinowe przemysłowe gniazdo DC
Zakres napięcia zasilania	9 - 30 V DC
Możliwość zasilania PoE	Tak, pasywne PoE przez port ETH1, niezgodne ze standardami 802.3af/at/bt, Mode B, 9-30 V DC
Pobór mocy	Idle: 0.3 W; maksymalnie 0.9 W
Diody LED	1 x Power LED, 10 x LED statusu portów Ethernet
Obudowa	Anodowane aluminium (housing i panele)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	113.1 x 27.4 x 80.5 mm
Waga	146.5 g
Opcje montażu	Wbudowany uchwyt na szynę DIN; montaż ścienny i na płaską powierzchnię (wymagany dodatkowy zestaw montażowy)
Temperatura pracy	-40 °C do +75 °C
Wilgotność pracy	5% do 95% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP30
Certyfikaty i aprobaty	CE, UKCA, EAC, FCC, IC, CB, RCM, CITC, ANRT, SDPPI, Kenya, REACH, RoHS, WEEE, UL Safety
Normy EMC i bezpieczeństwa	EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020; EN 55035:2017 + A11:2020; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014 + A1:2017; EN 61000-4-6:2014; EN IEC 61000-4-11:2020
Normy bezpieczeństwa	CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; RCM: AS/NZS 62368.1:2022; CB: IEC 62368-1:2018; UL/CSA Safety UL 62368-1 (3rd Ed.)
Kody klasyfikacyjne	HS Code: 851762; HTS: 8517.62.00
Standardowe wyposażenie	Switch TSW010, 2-pinowa wtyczka zasilania DC, instrukcja szybkiego uruchomienia (QSG), pudełko