

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-tsw030-switch-przemyslowy-tsw030000000-p-136049.html>



Teltonika TSW030 switch przemysłowy (TSW030000000)

Cena	199,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60943
Kod producenta	TSW030000000
Kod EAN	4779051841431
Rodzaj obudowy	DIN
Port konsoli	Nie
Liczba portów	8
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Nie
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Niezarządzalny
Architektura switch	Fast Ethernet
Porty FastEthernet	8
Ilość portów switcha	5-12
Przemysłowy	Tak

Opis produktu

Teltonika TSW030 switch przemysłowy (TSW030000000)

Model: TSW030000000

Najważniejsze cechy - Teltonika TSW030

- Switch przemysłowy o kompaktowych wymiarach, idealny do montażu w ciasnych przestrzeniach.
- Zapewnia niezawodną łączność dzięki 5 portom gigabitowym Ethernet.
- Solidna metalowa obudowa odporna na trudne warunki środowiskowe.
- Wsparcie dla technologii Plug and Play – szybka instalacja bez skomplikowanej konfiguracji.
- Energooszczędne technologie, które obniżają koszty eksploatacji.
- Obsługa zasilania PoE dla łatwości podłączenia urządzeń sieciowych.
- Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje.
- Kompatybilny z szeroką gamą urządzeń sieciowych.
- Bezpieczne działanie w szerokim zakresie temperatur.
- Stworzony z myślą o długiej żywotności i niezawodności użytkowania.

Specyfikacja techniczna - Teltonika TSW030

Kategoria	Specyfikacja / Opis
Model	Teltonika TSW030
Typ urządzenia	Przemysłowy przełącznik niezarządzalny (unmanaged switch)
Porty Ethernet	8 x RJ45, 10/100 Mbps, obsługa auto MDI/MDIX
Standardy Ethernet	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Protokół przemysłowy	Profinet Class A (dostępny jako opcja przy zamówieniu)
Przepustowość (Non-blocking)	20 Gbps
Bufor pakietów	128 KB
Tablica adresów MAC	2048 wpisów
Obsługa Jumbo Frame	Tak, do 9216 bajtów
Zasilanie	2-pinowe przemysłowe gniazdo DC
Zakres napięcia zasilania	7 - 57 V DC
Ochrona zasilania	Ochrona przeciwprzepięciowa (max 60 V), ochrona przed odwrotną polaryzacją (max 80 V), ochrona przed przepięciem (64.4-71.2 V breakdown voltage), maksymalne napięcie odwrotne 93.6 V
Pobór mocy	Tryb bezczynności (Idle): 0.5 W Maksymalny: 1.5 W
Statusy LED	1 x Power LED, 16 x Ethernet status LEDs
Inne elementy fizyczne	1 x śruba uziemiająca
Obudowa	Anodowane aluminium (housing i panele)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	113.1 x 41.2 x 74.6 mm
Waga	256 g
Montaż	Wbudowany uchwyt szynowy DIN; możliwość montażu na ścianie i na płaskiej powierzchni (wymagany zestaw montażowy dodatkowy)
Temperatura pracy	-40 °C do +75 °C
Wilgotność pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP30
Certyfikaty i normy	UL/CSA Safety: UL 62368-1 (3rd Ed., Rev. 2019), C22.2 No. 62368-1:19 (3rd Ed., Rev. 2019)
Kod klasyfikacyjny	HS Code: 851762HTS: 8517.62.00
Standardowy zestaw	Switch TSW030, instrukcja szybkiego startu (QSG), opakowanie
Dostępne wersje	TSW030000000 - standardowy pakiet bez zasilacza TSW030000001 - standardowy pakiet z Profinet Class A