

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-tsw040-switch-przemyslowy-poe-tsw04000000-p-135911.html>



Teltonika TSW040 switch przemysłowy PoE (TSW04000000)

Cena	240,29 zł
Numer katalogowy	60944
Kod producenta	TSW04000000
Kod EAN	4779051841448
Port konsoli	Nie
Liczba portów	8
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Niezarządzalny
Architektura switch	Fast Ethernet
Porty FastEthernet	8
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Tak
Rodzaj obudowy	Desktop
Liczba portów POE	8

Opis produktu

Teltonika TSW040 switch przemysłowy PoE (TSW04000000)

Model: TSW04000000

Najważniejsze cechy - Teltonika TSW040

- **Wsparcie dla PoE:** Ułatwia zasilanie urządzeń sieciowych.
- **4 porty Ethernet:** Daje możliwość podłączenia wielu urządzeń.
- **Protokół zarządzania VLAN:** Zwiększa bezpieczeństwo sieci i jej zarządzanie.
- **Solidna obudowa:** Idealna do zastosowań przemysłowych.
- **Niezawodność:** Sprawdza się w trudnych warunkach pracy.
- **Plug and Play:** Łatwa instalacja bez zbędnych konfiguracji.
- **Zasilanie napięciem 9-30V:** Elastyczność w źródłach zasilania.
- **Obsługa QoS:** Optymalizacja priorytetów ruchu sieciowego.
- **Bezawaryjna praca:** Dzięki stabilnym komponentom wewnętrznym.
- **Oszczędność energii:** Poprzez inteligentne zarządzanie zasilaniem.

- **Wysoka przepustowość:** Dzięki jakościowej transmisji danych.
- **TR-069:** Ułatwione zdalne zarządzanie urządzeniem.
- **Ochrona przed przepięciem:** Zwiększa trwałość urządzenia.
- **Kompatybilność z wieloma urządzeniami:** Rozszerza możliwości integracji.
- **Porty Gigabit:** Zapewniają szybki transfer danych.
- **Łatwość obsługi:** Intuicyjny interfejs użytkownika.
- **Światowej klasy wsparcie techniczne:** Pomoc w każdej sytuacji.
- **Monitorowanie sieci:** Diagnostyka i zarządzanie w czasie rzeczywistym.
- **Opatentowana technologia:** Innowacyjność w każdym detalu.
- **Przyjazny dla środowiska:** Wykonany z ekologicznych materiałów.

Specyfikacja techniczna - Teltonika TSW040

Kategoria	Specyfikacja / Opis
Model	Teltonika TSW040
Typ urządzenia	Przemysłowy niezarządzalny switch Ethernet PoE+
Porty Ethernet	8 x RJ45, 10/100 Mbps, z auto MDI/MDIX
Standardy Ethernet	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Protokół przemysłowy	Profinet Class A (opcjonalnie przy zamówieniu)
PoE Out	Porty 1-8 jako PSE, zgodne z 802.3af/at (Mode B, over spare pairs)
Maksymalna moc PoE na port	30 W
Całkowity budżet mocy PoE	240 W
Przepustowość (non-blocking)	20 Gbps
Bufor pakietów	128 KB
Tablica adresów MAC	2048 wpisów
Obsługa Jumbo Frame	Do 9216 bajtów
Zasilanie - złącze	2-pinowe przemysłowe gniazdo DC
Zakres napięcia zasilania	7 - 57 V DC
Ochrona zasilania	Ochrona przed przepięciami do 60 V, ochrona przeciw odwrotnej polaryzacji do 80 V, ochrona przepięciowa 64.4-71.2 V (breakdown voltage), max napięcie 93.6 V przy 4.3 A
Pobór mocy	Idle: 1 W; Max: 2 W; Maksymalny pobór z PoE: 246 W
Diody LED	1 x LED zasilania, 16 x LED statusu portów Ethernet
Inne elementy fizyczne	Śruba uziemiająca
Obudowa	Anodowane aluminium (obudowa i panele)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	113.1 x 41.2 x 74.6 mm
Waga	280 g
Opcje montażu	Wbudowany uchwyt do szyny DIN, do montażu na ścianie lub płaskiej powierzchni (wymagany dodatkowy zestaw montażowy)
Temperatura pracy	-40 °C do +75 °C
Wilgotność pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP30
Standardowy pakiet	Switch TSW040, 2-pinowa wtyczka zasilania DC, instrukcja szybkiego uruchomienia (QSG), pudełko
Kody klasyfikacyjne	HS Code: 851762HTS: 8517.62.00
Dostępne wersje	- TSW040000000 - standardowy pakiet bez zasilacza - TSW040000001 - wersja z Profinet Class A (opcjonalna)