

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-tsw114-switch-przemyslowy-5xge-tsw114000000-din-p-135705.html>



Teltonika TSW114 switch przemysłowy 5xGE (TSW114000000) DIN

Cena	195,85 zł
Numer katalogowy	60948
Kod producenta	TSW114000000
Kod EAN	4779051840298
Typ switcha	Niezarządzalny
Port konsoli	Nie
Liczba portów	5
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Tak
Rodzaj obudowy	DIN
Porty GigaEthernet	5
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny

Opis produktu

Teltonika TSW114 switch przemysłowy 5xGE (TSW114000000) DIN

Model: TSW114000000

Najważniejsze cechy - Teltonika TSW114

- **Pięć portów Gigabit Ethernet** - zapewnia szybką wymianę danych.
- **Wsparcie dla PoE+ (Power over Ethernet)** - ułatwia zasilanie urządzeń.
- **Odporność na trudne warunki** - przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur.
- **Łatwy montaż DIN Rail** - szybki i bezproblemowy montaż w szafie rack.
- **Niskie zużycie energii** - efektywne działanie przy minimalnym poborze prądu.
- **Solidna metalowa obudowa** - chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Szybka konfiguracja** - prosta obsługa nawet dla początkujących użytkowników.
- **Wsparcie dla VLAN** - ułatwia segmentację sieci.
- **Zwiększona stabilność połączeń** - gwarantowana ciągłość pracy sieci.
- **Bezpieczeństwo danych** - chroni przed nieautoryzowanym dostępem.

Specyfikacja techniczna - Teltonika TSW114

Model	Teltonika TSW114
Typ urządzenia	Przemysłowy switch niezarządzalny (unmanaged switch)
Porty Ethernet	5 x RJ45, 10/100/1000 Mbps, obsługa auto MDI/MDIX crossover
Standardy Ethernet	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Protokół przemysłowy	Profinet Class A (opcjonalnie dostępny przy zamówieniu; wymaga specjalnego kodu)
Przepustowość (non-blocking)	10 Gbps
Bufor pakietów	128 KB
Tablica adresów MAC	2K wpisów
Obsługa Jumbo Frame	Do 9216 bajtów
Zasilanie	2-pinowe przemysłowe gniazdo DC
Zakres napięcia zasilania	9 – 30 V DC
PoE (passive)	Możliwość zasilania przez port ETH1, niezgodne ze standardami IEEE 802.3af/at/bt, Mode B, 9 – 30 V DC
Pobór mocy	Idle: 0.3 W; max: 2.3 W
Status LED	1 x Power LED, 10 x LED statusu portów Ethernet
Inne elementy fizyczne	1 x śruba uziemiająca
Obudowa	Anodowane aluminium (housing i panele)
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	113.1 x 27.4 x 80.5 mm
Waga	174 g
Opcje montażu	Wbudowany uchwyt na szynę DIN; montaż na ścianie i na płaskiej powierzchni (wymaga dodatkowego zestawu montażowego)
Temperatura pracy	-40 °C do 75 °C
Wilgotność pracy	5% do 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP30
Regulacje i certyfikaty	CE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM, CITC, REACH, RoHS, WEEE
Normy EMC	EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020; EN 55035:2017 + A11:2020; EN 61000-4-2:2009; EN IEC 61000-4-3:2020; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014 + A1:2017; EN 61000-4-6:2014
Normy bezpieczeństwa	CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020; RCM: AS/NZS 62368.1:2022; CB: IEC 62368-1:2018
Pakiet sprzedażowy	TSW114 urządzenie, Quick Start Guide (QSG), opakowanie
Kody klasyfikacyjne	HS Code: 851762; HTS: 8517.62.00
Dostępne wersje	TSW114***0 (standardowy) - np. TSW114000000 / TSW114000010 (mass packingr>TSW1141 (z Profinet Class A), np. TSW114000001 (standardowy bez PSU)
Wymiary pudełka	175 x 35 x 150 mm