

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-tsw304-switch-przemyslowy-4xge-tsw304000000-din-p-135708.html>



Teltonika TSW304 switch przemysłowy 4xGE (TSW304000000) DIN

Cena	327,15 zł
Numer katalogowy	60953
Kod producenta	TSW304000000
Kod EAN	4779051840144
Port konsoli	Nie
Liczba portów	4
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Typ switcha	Niezarządzalny
Architektura switch	Gigabit Ethernet
Przepustowość urządzenia	8
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Tak
Rodzaj obudowy	DIN
Porty GigaEthernet	4

Opis produktu

Teltonika TSW304 switch przemysłowy 4xGE (TSW304000000) DIN

Model: TSW304000000

Najważniejsze cechy - Teltonika TSW304

- **Bezpieczeństwo:** Wyposażony w zabezpieczenia klasy przemysłowej.
- **Wysoka przepustowość:** Cztery porty Gigabit Ethernet dla szybkiego przesyłu danych.
- **Prosta instalacja:** Montaż na szynie DIN ułatwiający wdrożenie.
- **Odporność na warunki zewnętrzne:** Zaprojektowany do pracy w skrajnych temperaturach.
- **Efektywne zarządzanie:** Zaawansowane funkcje zarządzania siecią.
- **Wsparcie dla VLAN:** Segmentacja sieci dla większego bezpieczeństwa.
- **QoS:** Priorytetyzacja ruchu sieciowego.
- **Plug and Play:** Natychmiastowa gotowość do pracy bez dodatkowych konfiguracji.
- **Energooszczędność:** Optymalizacja zużycia energii.
- **Solidna konstrukcja:** Odporność na uszkodzenia mechaniczne.

- **Kompatybilność:** Integracja z różnymi urządzeniami sieciowymi.
- **Wysoka niezawodność:** Stabilna praca przez całą dobę.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna pomoc w zakresie użytkowania.
- **Rozszerzona gwarancja:** Bezpieczeństwo zakupu i użytkowania.
- **Intuicyjne interfejsy:** Łatwość zarządzania i konfiguracji.
- **Wszechstronne zastosowanie:** Idealny do różnych środowisk przemysłowych.
- **Cicha praca:** Minimalizacja hałasu.
- **Wysoka jakość wykonania:** Produkt spełniający najwyższe standardy.
- **Redundancja:** Zwiększona odporność na awarie.
- **Ekspansja:** Możliwość rozbudowy sieci.
- **Szybkość połączeń:** Płynne działanie aplikacji sieciowych.
- **Kompleksowe funkcje monitorowania:** Zdalne zarządzanie i kontrola.
- **Wsparcie multimedialne:** Optymalizacja dla transmisji wideo i audio.
- **Bezprzewodowa współpraca:** Integracja z urządzeniami WLAN.
- **Przyjazny dla środowiska:** Ekologiczne technologie w produkcji.

Specyfikacja techniczna - Teltonika TSW304

Model	Teltonika TSW304
Typ urządzenia	Przemysłowy niezarządzalny switch Ethernet
Porty Ethernet	4 x RJ45 porty, 10/100/1000 Mbps, obsługa auto MDI/MDIX crossover
Standardy Ethernet	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Protokoły przemysłowe	Profinet Class A (dostępne jako opcjonalny dodatek przy zamówieniu)
Przepustowość (Non-blocking)	8 Gbps
Bufor pakietów	128 KB
Tablica adresów MAC	2048 wpisów
Obsługa Jumbo Frame	Do 9216 bajtów
Zasilanie - wejście	2-pinowe przemysłowe gniazdo DC
Zakres napięcia zasilania	7 - 57 V DC, 9 - 40 V AC
PoE (passive)	Możliwość zasilania przez port ETH1, niekompatybilne z standardami IEEE 802.3af, 802.3at i 802.3bt; Mode B; 9 - 30 V DC
Pobór mocy	Idle: 0,26 W; Maksymalny: 1,44 W
Diody LED	1 x Power LED; 8 x status portów Ethernet
Inne elementy fizyczne	1 x śruba uziemiająca
Obudowa	Anodowane aluminium
Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)	102 x 25 x 81.5 mm
Waga	210 g
Montaż	Zintegrowany uchwyt montażowy na szynę DIN, możliwość montażu na ścianie lub powierzchni płaskiej (wymaga dodatkowego zestawu montażowego)
Zakres temperatur pracy	-40 °C do +75 °C
Zakres wilgotności pracy	5% do 95% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP30
Regulacje i certyfikaty	CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Normy bezpieczeństwa	EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
Normy środowiskowe	IEC 60068-2-6:2007; IEC 60068-2-27:2008; IEC 60068-2-31:2008 (testy środowiskowe)
Pakiet sprzedażowy	Switch TSW304, Quick Start Guide (QSG), opakowanie
Kody klasyfikacyjne	HS Code: 851762; HTS: 8517.62.00
Dostępne wersje	TSW304***0 - standardowy model (np. TSW304000000, T04000010) TSW3041 - wersja z Profinet Class A (np. TSW304000001)