

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-zasilacz-din-pr3pdnp0-p-137743.html>

Teltonika zasilacz DIN PR3PDNP0



Cena	101,92 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62195
Kod producenta	PR3PDNP0
Kod EAN	62195

Opis produktu

Teltonika zasilacz DIN PR3PDNP0

Model: PR3PDNP0

Najważniejsze cechy - Teltonika PR3PDNP0

- **Wydajność:** Wysoka moc wyjściowa zapewnia niezawodne działanie urządzeń.
- **Kompaktowy design:** Idealny do ograniczonej przestrzeni, pasuje do każdej szafy serwerowej.
- **Bezpieczeństwo:** Wbudowane zabezpieczenia przed przepięciami i przeciążeniami chronią sprzęt.
- **Łatwy montaż:** Prosta integracja z systemami dzięki uchwytom DIN.
- **Energooszczędność:** Niskie zużycie energii, co przekłada się na oszczędności.
- **Szeroki zakres napięcia wejściowego:** Kompatybilny z różnymi źródłami zasilania.
- **Długa żywotność:** Trwała konstrukcja zapewnia lata bezproblemowego użytkowania.
- **Zgodność:** Kompatybilny z licznymi urządzeniami Teltonika i nie tylko.
- **Przyjazny użytkownikowi:** Prosta obsługa i konfiguracja.
- **Wysoka jakość wykonania:** Gwarancja trwałości i efektywności.

Specyfikacja techniczna - Teltonika PR3PDNP0

Parametr	Wartość
Moc wyjściowa pojedyncza	20 W
Zakres napięcia wejściowego	85 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Napięcie stałe wyjściowe (DC)	45789.083333333336
Prąd stały wyjściowy (DC)	0 - 1,67 A
Tętnienia i szumy na wyjściu	120 mVp-p
Regulacja napięcia w funkcji napięcia wejściowego (line regulation)	±1%
Regulacja napięcia w funkcji obciążenia (load regulation)	±1%
Sprawność	0.8
Regulacja napięcia wyjściowego	±1%
Standardy testowe	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013EN 55022:2010EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3:2013EN 55024:2010/A1:2015
Prąd rozruchowy (inrush current)	Cold start current: 20 A przy 115 VAC; 40 A przy 230 VAC
Ochrona przeciążeniowa	105% - 160% prądu wyjściowego, wyłączenie wyjścia, automatyczne odzyskanie

Ochrona przeciwprzepięciowa	120% - 140% napięcia wyjściowego, wyłączenie, wymagany cykl wyłączenia i załączenia do odzyskania
Parametry czasowe: czas ustawienia, czas narastania, czas podtrzymania	500 ms, 30 ms / 230 VAC przy pełnym obciążeniu1000 ms, 30 ms / 115 VAC przy pełnym obciążeniu
Napięcie wytrzymałości izolacji	I/P-O/P: 1,5 kVI/P-FG: 1,5 kVO/P-FG: 0,5 kV, 1 minuta
Rezystancja izolacji	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 500 V DC / 1000 MΩ
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +50 °C
Opcje montażu	Szyna DIN 35 mm
Wymiary	22,5 x 90 x 100 mm
Waga	190 g