

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/terminal-kontroli-dostepu-hikvision-ds-k1t502dbwx-cqr-p-133318.html>



TERMINAL KONTROLI DOSTĘPU HIKVISION DS-K1T502DBWX-CQR

Cena	2 929,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	52880_DEMO
Kod producenta	DS-K1T502DBWX-CQR(STD)_DEMO
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie

Opis produktu

Terminal Kontroli Dostępu Hikvision DS-K1T502DBWX-CQR

Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa z terminalem kontroli dostępu Hikvision DS-K1T502DBWX-CQR. Ten zaawansowany model łączy w sobie nowoczesne technologie z funkcjonalnością, która zapewnia wygodę i ochronę. Dzięki niemu zarządzanie dostępem nigdy nie było prostsze!

Korzyści z wyboru terminala Hikvision:

- Wysoka jakość obrazu dzięki kamerze 2MPX.
- Możliwość przechowywania danych o 100000 kartach i 10000 wzorcach linii papilarnych.
- Wszechstronność zastosowania dzięki różnym metodom komunikacji: TCP/IP, Wi-Fi, Bluetooth.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (IP65) oraz uszkodzenia (IK09).
- Możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur od -40°C do 70°C.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** DS-K1T502DBWX-CQR(STD)_DEMO
- **Zasilanie:** 12 ~ 24 VDC
- **Pobór mocy:** ≤ 12W
- **Kamera:** 2MPX
- **Kąt widzenia:** 110° w poziomie, 81° w pionie
- **Stopień ochrony:** IK09, IP65
- **Pamięć:** 100000 kart, 10000 wzorców linii papilarnych
- **Historia:** 300000 zdarzeń
- **Częstotliwość pracy:** 13,56 MHz
- **Czytnik kodów QR:** Tak
- **Klawiatura:** 12 przycisków (0 do 9, *, #) oraz 2 przyciski funkcyjne
- **Komunikacja:** TCP/IP; Wi-Fi; Bluetooth
- **Wspierane protokoły:** Wiegand (tylko wyjście)
- **Zasięg odczytu kart:** do 30 mm
- **Interfejs wejściowy:** 1 x przycisk wyjścia, 1 x kontaktron, 1 x alarm sabotażowy, 1 x wejście alarmowe
- **Interfejs wyjściowy:** 1 x przekaźnik zamka, 1 x wyjście alarmowe
- **RS-485:** Tak
- **Audio:** Wbudowany mikrofon oraz głośnik
- **Slot kart SD:** Tak
- **Temperatura pracy:** -40°C do 70°C
- **Wilgotność robocza:** 10% do 90%
- **Materiał:** Metal + plastik
- **Waga:** 0,65 kg
- **Wymiary:** 177 x 81 x 24,1 mm