

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/termowizyjna-kamera-ip-genstar-ganz-znt8-bvf15-tas-15mm-p-138495.html>



Termowizyjna kamera IP GenSTAR GANZ ZNT8-BVF15-TAS (15mm)

Numer katalogowy	67828
Kod producenta	ZNT8-BVF15-TAS (15mm)
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Termowizja	Tak
Kolor obudowy	Biały
Onvif	Tak
Czułość przetwornika	≤40mK F1.0 300K (reakcja temp. 30ms)
Kąt widzenia	25.5°
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Obsługa kart pamięci	Tak
Audio	Nie

Opis produktu

Termowizyjna kamera IP GenSTAR GANZ ZNT8-BVF15-TAS (15mm)

Model: ZNT8-BVF15-TAS (15mm)

Specyfikacja techniczna

Model	ZNT8-BVFxx-TAS
Przetwornik (Termo)	Long-Life, Uncooled IRFPA Microbolometer
Rozdzielczość	640 x 512 (efektywna)
Rozmiar piksela	17 µm
Czułość	≤ 40 mK (F1.0) 30K (reakcja temp. 30 ms)
Zakres widma	8 do 14 µm
Obiektywy (F1.0)	15 mm / 25 mm / 35 mm / 50 mm
Zakres pomiaru temp.	-40°C...150°C z dokładnością do 2°C
Strefy detekcji temp.	16 stref / 20 punktów / 2 linie
Redukcja szumu	2D / 3D-DNR
Kompresja A/V	H.265 / H.264 / MJPEG / G.711 / RAW PCM
Bitrate (CBR/VBR)	Strumień 1: 100 Kbps – 6000 Kbit / Strumień 2: 20 Kbps – 1500 Kbit
Rozdzielczości i klatki	Strumień 1: maks. 720×576 (D1) / Strumień 2: maks. 352×288 (CIF)

Strumienie wideo	Strumień 3 (SVC): 1/2, 1/4
Ustawienia obrazu	Obrót, jasność, kontrast, ostrość
Funkcje cyfrowe	Migawki FFC / DEFOG / DVE (zakres 0-6)
Tryb korytarzowy	N/D
Maski prywatności	4 strefy
Zdarzenia	Detekcja ruchu (4 strefy), Analityka GenStar IVS, Pomiar temperatury
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Multicast, Unicast, UPnP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Obsługa RTSP	Standard RFC2326 (VLC Player)
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika, WatchDog programowy, WatchDog sprzętowy
Kompatybilność	ONVIF, HTTP-CGI
Interfejs sieciowy	1× 10/100 Base-T, RJ-45
Alarm	1× WE / 1× WY
Wejście audio	1× WE
Wyjście analogowe	1× BNC – złącze serwisowe wideo
Przycisk resetu	Tak
Obsługa kart SD	Slot Micro SD / SDHC / SDXC, maks. 128 GB
Zasilanie	12 VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7 W
Wyjście zasilania	N/D
Temperatura działania	-10°C...+50°C (do -30°C*)
Maks. wilgotność	0.9
Certyfikaty i klasy	CE / FCC / IP66
Wymiary / masa	Ø 110 × 388 mm / 1900 g
Zakres regulacji	180° (H) / 180° (V) / 350° (obróć)