

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/termowizyjna-kamera-ip-genstar-ganz-znt8-bvf9-tas-9mm-p-138455.html>



Termowizyjna kamera IP GenSTAR GANZ ZNT8-BVF9-TAS (9mm)

Numer katalogowy	62325
Kod producenta	ZNT8-BVF9-TAS (9mm)
Detekcja ruchu	Tak
Czułość przetwornika	≤40mK F1.0 300K (reakcja temp. 30ms)
Obiektyw	Stały
Termowizja	Tak
Kolor obudowy	Biały
Onvif	Tak
Typ obudowy	Tubowa
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy

Opis produktu

Termowizyjna kamera IP GenSTAR GANZ ZNT8-BVF9-TAS (9mm)

Model: ZNT8-BVF9-TAS (9mm)

Specyfikacja techniczna

Model	ZNT8-BVFxx-TAS
Przetwornik (Termo)	Long-Life, Uncooled IRFPA Microbolometer
Rozdzielczość	640 x 512 (efektywna)
Rozmiar piksela	17 µm
Czułość	≤ 40 mK (F1.0) 30K (reakcja temp. 30 ms)
Zakres widma	8 do 14 µm
Obiektywy (F1.0)	15 mm / 25 mm / 35 mm / 50 mm
Zakres pomiaru temp.	-40°C...150°C z dokładnością do 2°C
Strefy detekcji temp.	16 stref / 20 punktów / 2 linie
Redukcja szumu	2D / 3D-DNR
Kompresja A/V	H.265 / H.264 / MJPEG / G.711 / RAW PCM
Bitrate (CBR/VBR)	Strumień 1: 100 Kbps – 6000 Kbit / Strumień 2: 20 Kbps – 1500 Kbit
Rozdzielczości i klatki	Strumień 1: maks. 720×576 (D1) / Strumień 2: maks. 352×288 (CIF)
Strumienie wideo	Strumień 3 (SVC): 1/2, 1/4
Ustawienia obrazu	Obrót, jasność, kontrast, ostrość
Funkcje cyfrowe	Migawki FFC / DEFOG / DVE (zakres 0-6)
Tryb korytarzowy	N/D
Maski prywatności	4 strefy

Zdarzenia	Detekcja ruchu (4 strefy), Analityka GenStar IVS, Pomiar temperatury
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Multicast, Unicast, UPnP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Obsługa RTSP	Standard RFC2326 (VLC Player)
Zabezpieczenia	Nazwa użytkownika, WatchDog programowy, WatchDog sprzętowy
Kompatybilność	ONVIF, HTTP-CGI
Interfejs sieciowy	1× 10/100 Base-T, RJ-45
Alarm	1× WE / 1× WY
Wejście audio	1× WE
Wyjście analogowe	1× BNC – złącze serwisowe wideo
Przycisk resetu	Tak
Obsługa kart SD	Slot Micro SD / SDHC / SDXC, maks. 128 GB
Zasilanie	12 VDC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	Maks. 7 W
Wyjście zasilania	N/D
Temperatura działania	-10°C...+50°C (do -30°C*)
Maks. wilgotność	0.9
Certyfikaty i klasy	CE / FCC / IP66
Wymiary / masa	Ø 110 × 388 mm / 1900 g
Zakres regulacji	180° (H) / 180° (V) / 350° (obróć)