

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tester-bezpieczenstwa-instalacji-bt-peaktech-2755-p-117190.html>



Tester bezpieczeństwa instalacji BT PeakTech 2755

Cena	4 099,59 zł
Numer katalogowy	PEAK2755
Kod EAN	4250569403002

Opis produktu

Informacje podstawowe

Tester bezpieczeństwa instalacji elektrycznych PeakTech 2755. Przeznaczony do kontroli instalacji zgodnie z normami VDE 0100, EN 61557-6, EN 61008, EN 61009 oraz IEC 60364. Wyposażony w kolorowy wyświetlacz 3,5" TFT, interfejsy Bluetooth i USB, obsługę kart SD, wewnętrzną pamięć, zasilanie akumulatorami Ni-MH. Posiada funkcje testów FI, napięcia, ciągłości obwodu, niskiej oporności, oporności uziemienia i izolacji. Klasa ochrony IP65, kategoria bezpieczeństwa CAT III 600V. W zestawie walizka, przewody pomiarowe, akcesoria, oprogramowanie PC i aplikacja mobilna.

Zastosowanie

Przeznaczony do testowania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych w zgodzie z obowiązującymi normami. Do użytku przez elektryków, techników i inżynierów. Odpowiedni do pracy w środowiskach wymagających odporności na pył i wodę. Kompatybilny z systemami iOS, Android oraz komputerami PC.

Specyfikacja

Specyfikacja

Wyświetlacz i interfejsy

- Kolorowy wyświetlacz TFT 8,9 cm (3,5"), 320 x 240 pikseli
- Interfejsy: USB, Bluetooth, karta SD
- Graficzny interfejs użytkownika
- Wewnętrzna pamięć na dane pomiarowe

Funkcje i zakresy pomiarowe

- Test RCD, Loop/Pfc, napięcia, ciągłości obwodu, niskiej rezystancji, izolacji
- Impedancja obwodu L-PE: 0,23 Ohm - 999 Ohm, $\pm 5\%$ + 6 cyfr
- Impedancja obwodu L-N: 0,23 Ohm - 999 Ohm, $\pm 4\%$ + 4 cyfry
- Multiplikator prądu badania FI: x1/2, x1, x2, x5, $\pm 1\%$ + 1 ms
- Prąd badania FI: 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 650mA, 1A
- Czas reakcji FI (maks.): 1/2 IdeltaN: 1999mS, IdeltaN: 500mS, 2xIdeltaN: 150mS, 5xIdeltaN: 40mS
- Pomiar napięcia: 80 - 500 V AC/DC; $\pm 2\%$ + 2 cyfry
- Częstotliwość: 45 - 65 Hz; ± 2 Hz
- Pomiar izolacji: 0,125 Ohm - 1000 MOhm przy 125V / 250V / 500V / 1000V, $\pm 3\%$ + 2 cyfry
- Pomiar niskich rezystancji: 0,000 Ohm - 2000 Ohm; 0,001 Ohm; $\pm 1,5\%$ + 3 cyfry
- Oporność uziemienia: 0,00 Ohm - 2000 Ohm; 0,001 Ohm; $\pm 2\%$ + 30 cyfr

Zasilanie i bezpieczeństwo

- Zasilanie: 8x akumulator 1,2V Ni-MH
- Adapter do ładowania: 110 - 240V AC, 50/60Hz / 12V DC
- Klasa ochrony: IP65
- Kategoria bezpieczeństwa: CAT III 600V
- Fabryczne świadectwo kalibracji w zestawie

Wymiary i waga

-
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 240 x 105 x 145 mm
 - Waga: 1560 g

Akcesoria w zestawie

- Walizka
- Pasek do przenoszenia
- Przewody testowe
- Zaciski testowe
- Sonda testu izolacji
- Uniwersalny adapter ładowania
- Samochodowy adapter ładowania
- Akumulatory
- Instrukcja obsługi
- Płyta CD z oprogramowaniem