

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tester-dahua-pfm907-e-p-130864.html>



TESTER DAHUA PFM907-E

Numer katalogowy	42133
Kod producenta	PFM907-E

Opis produktu

TESTER DAHUA PFM907-E

Model: PFM907-E

Najważniejsze cechy:

- Zintegrowany tester montażowy.
- Obsługuje systemy monitoringu HDCVI, AHD, HDTVI i CVBS.
- Zasilanie PoE lub 12 VDC.
- Obsługa protokołu Onvif do konfiguracji adresu IP.
- Sterowanie audio/RS-485.
- Funkcja multimetru cyfrowego.
- Testowanie kabli sieciowych TDR.
- Test sygnałów Wi-Fi.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Specyfikacja
System	Linux
System operacyjny	10 języków, w tym chiński i angielski
Język	Ekran dotykowy
Tryb obsługi	Wyłączone / 5-60 min
Automatyczne wyłączenie	Włączony / Wyłączony
Dźwięk klawiatury	7-calowy TFT, 16,7M kolorów, LCD RGB, 1920 × 1200,
Wyświetlacz	regulowana jasność podświetlenia
Ekran	Klawiatura: 13 klawiszy, Przycisk włączania/wyłączania
Przyciski	2
Diody LED	Obsługa aktualizacji online i lokalnych
Aktualizacja	0,93 kg (2,05 lb)
Struktura i środowisko	235,0 mm × 135,0 mm × 45,0 mm (9,25" × 5,31" × 1,77")
Waga netto	-10°C do +55°C (14°F do 131°F)
Wymiary produktu	30%-90% RH
Temperatura pracy	ONVIF i prywatny protokół Dahua
Wilgotność pracy	2 MP (1920 × 1080@25/30 fps), 4 MP, 6 MP, 4K
Test IPC	Tak
Dostęp do kamery	
Rozdzielczość	
Inicjalizacja	

Obraz	Podgląd na żywo, zrzut ekranu, nagrywanie, zoom, dekodowanie H.264/H.265
Kontrola funkcji	Zmiana rozdzielczości IPC, adresu IP i hasła, reset IPC do ustawień fabrycznych
Test wideo analogowego	HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS (NTSC, PAL)
Format wideo	Szczegółowe specyfikacje dla HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS
Rozdzielczość	Menu OSD, sterowanie PTZ
Kontrola funkcji	Podgląd na żywo, zrzut ekranu, nagrywanie, zoom
Obraz	Test sygnału PAL, NTSC, HDCVI, HDTVI, AHD (720p/1080p)
Generator sygnału wideo	
UTC	
UTC	Przełączanie między trybami CVBS, CVI, TVI, AHD; przełączanie formatów HD do 1080p
Wi-Fi	
Standard	IEEE 802.11b/g/n/ac
Zakres częstotliwości	2.412-2.472 GHz, 5.18-5.24 GHz, 5.745-5.825 GHz
Moc transmisji	Szczegółowe dane dla CE EIRP i FCC
Multimetr cyfrowy (DMM)	
Napięcie DC	2/20/200/600 V, dokładność $\pm 0.1\%+8$
Napięcie AC	20/200/600 V, dokładność $\pm 1.2\%+3$
Prąd DC	20/200/2000 mA, dokładność $\pm 0.1\%+8$
Prąd AC	20/200/2000 mA, dokładność $\pm 1.2\%+3$
Test oporu	Zakres 2 k Ω -20 M Ω , dokładność $\pm 0.1\%+8$
Test pojemności	Zakres 2 nF-20 mF, dokładność $\pm 4\%+5$
Spadek napięcia diody	Limit 2 V, dokładność $\pm 0.1\%+20$
Test ciągłości	Limit 2 k Ω , dokładność $\pm 0.1\%+20$
Inne funkcje	
Sterowanie RS-485	Obsługa ponad 30 protokołów, różne prędkości transmisji
Test kabli	Test długości par, tłumienia i opóźnienia, identyfikacja połączeń
Test HDMI	1-kanalowe wejście i wyjście wideo HDMI (720p i 1080p)
Test audio	1 wejście audio, 1 wyjście audio
Zasilanie kamery	12 VDC 2A
Test sieci	Skanowanie adresów IP, test PING
Odczyt kodów protokołu	Odbiór i wysyłanie danych RS-485
Miernik mocy optycznej	Szczegółowe dane techniczne
Porty	
Zasilanie	1 $\times$ port ładowania, 12 VDC, 1 $\times$ port wyjścia zasilania, 12VDC 2A
Port audio	1 $\times$ wejście audio, 1 $\times$ wyjście audio
USB	1 $\times$ USB, 1 $\times$ Micro-USB
Port sieciowy	2 $\times$ RJ45 10M/100M/1G
HDMI	1 $\times$ wejście HDMI, 1 $\times$ wyjście HDMI
RS-485	1
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC 1A/PoE 48 V-0,5 A
Bateria	Dwa akumulatory litowe 18,5Wh, czas pracy ~ 10 h
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE, FCC - szczegółowe normy