

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tester-okablowania-poe-szukacz-par-noyafa-nf-8209s-p-103495.html>



Tester Okablowania POE Szukacz Par Noyafa NF-8209S

Cena	332,29 zł
Numer katalogowy	NF-8209S
Kod EAN	6973692190561

Opis produktu

Noyafa NF-8209S tester przewodów LAN z zaawansowanymi funkcjami

Urządzenie diagnostyczne dla kabli sieciowych z wyświetlaczem LED. NF-8209S to nowa generacja oferująca sygnalizację cyfrową i analogową w jednym sieciowym tonerze i sondzie. Ma trzy tryby dla opcji śledzenia kabla, takich jak tryb cyfrowy, tryb analogowy i tryb PoE. Oznacza to, że jest wyposażony w najpotężniejsze technologie lokalizacji kabli dla każdego środowiska pracy. Obejmuje również pomiar długości kabla, testowanie usterek kabli, testowanie PoE, miganie diody i funkcję NCV, wszystko to sprawia, że jest to niezbędne narzędzie dla inżynierów okablowania. Testuje poprawność połączenia wykrywając takie uszkodzenia jak przerwa, zwarcie, odwrócone pary. Dodatkowo wyposażony jest w generator sygnału oraz szukacz par, dzięki czemu umożliwia wyszukanie konkretnego przewodu w plątaniu kabli. Podłączając tester do switcha, routera umożliwia poprzez zapalenie diody przy gniazdku RJ45 umożliwia łatwą identyfikację zakończenia sieciowego.

Podstawowe Funkcje:

- 3 tryby śledzenia kabli — cyfrowy, analogowy i PoE . W trybie cyfrowym lub analogowym generator tonów wysyła silne, wyraźne tony, aby umożliwić szybsze znalezienie kabli. Jeśli kabel, który chcesz zidentyfikować, jest podłączony do przełącznika PoE, tryb skanowania PoE sprawi, że śledzenie kabla będzie bardziej precyzyjne.
- 3 Możliwości testowania kabli — mapa połączeń, długość i PoE . NF-8209 umożliwia testowanie mapy połączeń i sprawdzanie 5 typowych problemów z połączeniem, w tym otwartych, krótkich, skrzyżowanych, rozdzielonych i odwróconych par, pomiar długości kabli LAN w zakresie 2,5 m - 500 m, testowanie informacji o urządzeniach PoE takie jak napięcie PoE, polaryzacja i tryb zasilania, typ PSE (standard AF lub AT).
- Testowanie szczegółów portu flash i przełącznika . Funkcja flashowania portu umożliwi lokalizowanie portów sieciowych przez miganie lampki portu na przełącznikach lub routerach i podaje informacje o podłączonym przełączniku, takie jak jego prędkość, tryb transmisji i protokół.
- Graficzny wyświetlacz LCD 128x64 punktów . Lokalizator kabli NF-8209 jest wyposażony w jasny i łatwo rozpoznawalny wyświetlacz LCD, co znacznie ułatwia jego użytkowanie. Wszelkie problemy z kablami można łatwo zidentyfikować i śledzić, patrząc na wizualny i dobrze oświetlony wyświetlacz testera.
- Bezdotykowe wykrywanie napięcia (NCV) . Odbiornik (sonda tonowa) może służyć do wykrywania obecności napięcia zmiennego.

Cechy produktu

- **Szybko zlokalizuj kabel docelowy** - dwa tryby skanowania, analogowy i cyfrowy, można przełączać w dowolnym momencie, z sondą przeciwwzakłóceńową, regulowaną czułością, generatorem tonów i światłem LED, dzięki czemu odbiornik może szybko i dokładnie zlokalizować docelowy kabel w wielu różnych złożonych środowiskach.
- **Test ciągłości sieci Ethernet** — analizuj błędy linii CAT5 CAT6 (STP i UTP), takie jak normalny, otwarty obwód, zwarcie i skrzyżowanie, i natychmiast zobacz wyniki.
- **Dokładnie zmierz długość kabla** — zmierz długość kabla sieciowego w zakresie od 2,5 m do 500 m.
- **Test migania portu** — zidentyfikuj port sieciowy za pomocą migającej kontrolki portu na koncentratorze lub przełączniku. Dostępne dla koncentratora/przełącznika 10M/100M/1000M.
- **Testowanie PoE** - Zidentyfikuj, które piny dostarczają zasilanie i wykryj, ile napięcia, oraz zidentyfikuj, który typ PSE (standard AT/AF)
- **Działaj bezpiecznie** - Bezdotykowy tester napięcia (NCV) wykrywa napięcie AC (70 V-1000 V) bez zakłócania instalacji elektrycznej, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i wygodę.
- **Akumulator** - Tester sieci można ładować za pomocą kabla USB-C, a bateria litowa zapewnia długotrwałą moc
- **Inna funkcja** - Kontrola jakości zacisku wtyku

- Model: NF-8209S
- Mapa połączeń: tak
- Zakres testowy: maksymalny zasięg 600 m) Zaciskanie: określa
- szybkość odpowiedzi ≤ 1 sekundę
- Typ testu: 8 rdzeni
- Długość: tak (zakres testowy od 2 do 500 m)
- Dokładność: ±1,6 m
- Lokalizacja uszkodzenia: tak
- Skanowanie: tak
- Podwójny tryb skanowania kabla : Filtr AC i filtr inny niż AC
- Max. napięcie sygnału: 5V +/-1.0V pp(plik audio)
- Częstotliwość: 455KHz
- Maksymalny zasięg: 600m (RJ45)/ 400m(RJ11)
- POE: Tak
- Zakres testowy: DC 5–60V standard / niestandardowy przełącznik PoE
- Rdzeń zasilający/zworka metoda: zworka końcowa/zworka środkowa/zasilacz 8-pinowy/niezany
- typ PSE: IEEE 802.3af/at, niestandardowy
- flashowanie portu/test łącza: tak
- Rozpoznawanie pełnego dwupleksu/półdwupleksu: tak
- Automatyczna negocjacja/Brak negocjacji: Tak
- Typ przełącznika: 10M/100M/1000M
- Czas automatycznego wyłączenia: Tak
- Regulowana czułość: Tak
- Lampa: Tak

-
- Wyświetlacz LCD: 128*64 Matryca punktowa z podświetleniem
 - Zasilanie: 3,7 V 1400 mAh lit
 - Zabezpieczenie przed napięciem baterii
 - DC48V 5mA
 - Maksymalny prąd roboczy: <150mA
 - NCV: AC 70V~1000V 50/60Hz
 - Automatyczne wyłączenie przy niskim poborze mocy: 150min /30min/60min/OFF
 - Metoda ładowania: DC 5V 1A Type-C
 - Temperatura pracy/wilgotność: 32~122°F (0~50°C)/90% bez kondensacji
 - Temperatura przechowywania: 14~122°F (-10~50°C)
 - Wymiary: 125mm * 70mm * 32mm

Zawartość opakowania

- Nadajnik 1x
- Odbiornik 1x
- Kabel sieciowy RJ45 1x,
- Linia telefoniczna RJ11 1x
- Zacisk krokodylkowy / RJ45 1x
- Kabel ładujący USB-C 1x
- Słuchawki 1x
- Instrukcja obsługi 1x