

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tester-swiatlowodow-lan-poe-spacetronek-sp-lt08-p-117647.html>



Tester światłowodów LAN POE Spacetronek SP-LT08

Cena	502,98 zł
Numer katalogowy	SP-LT08
Kod EAN	5903031050066

Opis produktu

Informacje podstawowe

Tester kabli Spacetronek SP-LT08 przeznaczony do testowania okablowania sieciowego RJ-45, RJ-11 oraz światłowodowego (2,5mm ferrula SC, ST, FC). Urządzenie umożliwia mapowanie przewodów, pomiar długości kabli do 200 m, lokalizację uszkodzeń, testy PoE, sprawdzanie zaciskania RJ45, wykrywanie zwarc i przerw. Wyposażony w miernik mocy optycznej, lokalizator usterek światłowodowych (VFL), bezkontaktowy detektor napięcia, latarkę LED oraz wbudowany akumulator 1500mAh. Posiada wyświetlacz LCD i port ładowania USB-C.

Zastosowanie

Urządzenie do użytku profesjonalnego przy instalacji i konserwacji sieci komputerowych oraz światłowodowych. Przeznaczone do testowania, diagnozowania i lokalizacji usterek w kablach CAT5, CAT5e, CAT6 oraz włóknach światłowodowych. Sprawdza się w środowiskach instalacyjnych, serwisowych i pomiarowych.

Specyfikacja

Rodzaje testowanego okablowania:

- RJ-45, RJ-11
- światłowodowe (2,5mm ferrula SC, ST, FC)

Funkcjonalność:

- lokalizacja miejsca uszkodzenia
- pomiar długości kabla
- wykrywanie zwarc, przerw, odwrotnych połączeń
- pomiar odległości do uszkodzenia
- dynamiczna kalibracja pomiaru długości kabla
- kompensacja temperatury
- sygnalizacja dźwiękowa

Testy okablowania miedzianego:

- obsługa kabli CAT5/CAT6
- długość kabla
- mapa połączeń
- szukacz par z generatorem
- port flash

Testy okablowania światłowodowego:

- pióro świetlne 10mW
- miernik mocy optycznej 850/1300/1310/1490/1550/1625nm

Pomiar długości okablowania:

- zakres: 2,5 m – 200 m
- dokładność: 20M+/-1,6M, 20M~100M+/-2,4M, >100M+/-3,2M

Zasilanie:

-
- wbudowany akumulator 1500mAh (generator i szukacz)
 - ładowanie przez złącze USB-C

Wymiary:

- 148 x 70 x 32 mm (jednostka główna)
- 198 x 50 x 28 mm (szukacz par)

Ochrona przed napięciem:

- 60V

Funkcja CONT:

- analogowe, cyfrowe
- częstotliwość: 455KHz
- port flash: tak

Funkcja POE:

- maksymalne napięcie: 60V
- pomiar napięcia na poszczególnych żyłach
- identyfikacja standardu (standardowy/niestandardowy)
- zakończenie końcowe / połączenie środkowe / zasilanie przez 8 żył
- zasilanie PoE

NVL:

- 10mW

OPM:

- 1310/1550/1625 (długość fali jednomodowa)

Zaciskanie:

- RJ45-8 żył, minimalna długość: 210 cm

Zasilanie:

- akumulator litowo-polimerowy 3,7V 1500mAh
- ładowanie: złącze Type-C

Parametry nadajnika:

- port Wiremap: RJ45
- maksymalny zasięg: 300 m
- częstotliwość: 455KHz
- automatyczna identyfikacja: Auto-Nego/Non-Auto-Nego
- flash portu: 10m/100m/1000m
- długość: 20M+/-1,6M, 20M~100M+/-2,4M, >100M+/-3,2M
- PoE: standardowy/niestandardowy, zakończenie końcowe / połączenie środkowe / zasilanie przez 8 żył, zasilanie PoE, wykrywanie napięcia
- NVL: 10mW
- miernik mocy: 850/1300/1310/1490/1550/1625 (długość fali)
- zaciskanie: RJ45-8 żył, minimalna długość: 10 cm
- ostrzeżenie o niskim napięciu: <3,5V - 0,1V
- zasilanie: akumulator litowo-polimerowy 3,7V 1500mAh
- rozmiar nadajnika: 148 x 70 x 32 mm

Parametry odbiornika:

- maksymalny zasięg: 300 m
- maksymalny prąd roboczy: 300 mA
- zasilanie: akumulator litowo-polimerowy 3,7V 1500mAh
- rozmiar odbiornika: 198 x 50 x 28 mm

Zawartość zestawu:

- transponder
- odbiornik
- kabel USB-C
- słuchawka
- kabel RJ11
- adapter z zaciskiem krokodylkowym
- instrukcja obsługi
- pokrowiec
- oryginalne opakowanie

