

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tp-link-kontroler-omada-cloud-oc200-p-126364.html>

TP-LINK Kontroler Omada Cloud OC200



Cena	411,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19922
Kod producenta	OC200
Kod EAN	6935364084233
Ilość obsługiwanych urządzeń	151 - 250

Opis produktu

TP-LINK Kontroler Omada Cloud OC200

Model: OC200

Najważniejsze cechy

- Scentralizowane zarządzanie siecią Wi-fi
- Zarządzanie siecią z chmury z dowolnego miejsca
- Obsługa PoE (802.3af/802.3at) umożliwiającą łatwą instalację
- Najwyższa jakość konstrukcji, wydajny chipset, trwała metalowa obudowa i port USB do automatycznego tworzenia kopii zapasowych
- Wygodne zarządzanie siecią za pomocą aplikacji Omada
- Wiele opcji logowania do sieci dla gości (Wi-fi Facebook, logowanie przez SMS, system Voucher)

Przeznaczenie

Kontroler Omada Cloud OC200 został stworzony do centralnego zarządzania całą siecią urządzeń z serii Omada. Funkcje takie jak monitorowanie statystyk ruchu w czasie rzeczywistym i ich analiza poprzez wbudowane narzędzia wizualizacji danych, uwierzytelnianie gości za pomocą strony powitalnej, aktualizacja i restart systemu oraz łatwe skalowanie sieci wspomogą rozwój twojej firmy.

Specyfikacja techniczna

- **Zasilanie:** PoE 802.3af/at PoE lub Micro USB 5V DC/ minimalnie 1A
- **Dimensions:** 100×98×25mm (3,9×3,9×1,0 cali)
- **Certyfikaty:** CE, FCC, RoHS
- **Wymagania systemowe:** Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Vista™, XP lub MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux

Porty

- 2 porty Ethernet 10/100Mb/s
- 1 port USB 2.0
- 1 port Micro USB

Pobór mocy

- Maks. 5 W
- 2,7W - 3,6W po podłączeniu do przełącznika

Funkcje transmisji bezprzewodowej

- Funkcje zarządzania warstwy L3
- Multi-SSID
- Równoważenie obciążenia pasma
- Sterowanie pasmem
- WMM
- Communication protocol

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej

- Mapowanie SSID do VLAN
- Izolacja AP
- Izolacja SSID
- Szyfrowanie

Zarządzanie AP

- Wykrywanie nieautoryzowanych AP
- Wspólna konfiguracja wielu AP
- Harmonogram restartu AP
- Wspólna aktualizacja firmware'u AP
- Zarządzanie pogrupowanymi AP
- Włączanie/wyłączanie diod AP
- Zarządzanie webowe
- Serwer DHCP

Uwierzytelnianie

- Strona powitalna
- Filtrowanie MAC

Zawartość opakowania

- Kontroler Omada Cloud
- Skrócona instrukcja instalacji

Środowisko pracy

- Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F);
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% niekondensująca;
- Dopuszczalna temperatura przechowywania: 5%~90% niekondensująca