

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/transformator-video-tr-1auz-p-124304.html>



TRANSFORMATOR VIDEO TR-1AUZ

Numer katalogowy	9356
Kod producenta	TR-1AUZ
Kod EAN	5902887011252

Opis produktu

TRANSFORMATOR VIDEO TR-1AUZ

Model: TR-1AUZ

Najważniejsze cechy

- W opakowaniu: 2 szt. Podana cena za opakowanie
- Zasięg audio: 1200 m
- Rodzaj urządzenia: Pasywne
- Zakres pasma audio: 20 Hz ... 20 kHz
- Liczba kanałów:
 - 1 Wideo
 - 1 AUDIO
 - 1 DC
- Napięcie we/wy 75Ω (CVBS): 1 Vpp
- Zasięg wideo: max. 400 m UTP kat. 5e
- Separacja między wejściami: > -50 dB Wideo / AUDIO
- CMRR (dB @ 5MHz): 50 dB
- Zakres pasma wideo: 0 ... 50 MHz (-3 dB)
- Impedancja złącza koncentrycznego:

75 Ω Wideo

◦ 100 Ω AUDIO

- Impedancja złącza symetrycznego:

100 Ω Wideo

◦ 100 Ω AUDIO

- Nominalny poziom wejściowy audio: 1 Vpp
- Nominalny poziom wyjściowy audio: 1 Vpp
- Typ złącz:

BNC Wtyk Wideo

- CINCH Wtyk AUDIO
- 2.1 / 5.5 mm Wtyk DC
- 2.1 / 5.5 mm Gniazdo DC

- Typ złącza symetrycznego: RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo

-
- Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: < 95 %
 - Temperatura pracy: 0 °C ... 55 °C
 - Zasięg transmisji zasilania:
 - Zasilanie 12V DC
 - 118 m @ 100 mA
 - 79 m @ 150 mA
 - 59 m @ 200 mA
 - 47 m @ 250 mA

Przeznaczenie

TR-1AUZ nadajnik/odbiornik (komplet) umożliwia przesłanie za pomocą skrętki komputerowej sygnału video, audio i zasilania.