

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/transfomator-wideo-ahdtvicvi-na-kabelku-kpl-p-124997.html>



Transformator wideo AHD/TVI/CVI na kabelku KPL

Cena	43,32 zł
Numer katalogowy	1245
Kod producenta	TR-1F-HD
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	44 x 17 x 19 mm
Ilość kanałów	1
Rodzaj transformatora	Pasywny
Przesył dźwięku	Nie
Zasięg	450
Typ złącza	BNC Wtyk na przewodzie
Przesył zasilania	Nie
Typ złącza symetrycznego	Zaciski sprężynowe

Opis produktu

Transformator wideo AHD/TVI/CVI na kabelku KPL

Model: TR-1F-HD

PRZEZNACZENIE

Transformator przeznaczony do przesyłu sygnału wideo za pomocą kabla typu "skrętka" w systemach analogowej telewizji przemysłowej HD w różnych technologiach TVI, AHD i CVI.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Impedancja skrętki UTP **75 Ohm**

Impedancja dla BNC **100 Ohm**

Złącze wejściowe (UTP) **Gniazdo z zaciskami**

Złącze wyjściowe (Urządzenie) **Przewód z męskim wtykiem BNC**

Pasmo przenoszenia **60 MHz**

Tłumienie **0.5dB**

Odstęp szum/sygnał **60dB**

Zasięg transmisji AHD (max)*

720p - 450m

1080p - 250m

3Mpix - 8Mpix - 200m

Zasięg transmisji HD-CVI

720p: 450m

1080p - 250m

3Mpix - 8Mpix - 200m

Zasięg transmisji HD-TVI

720p: 250m

1080p - 250m

3Mpix - 8Mpix - 200m

Przeznaczenie transformatora wideo na kablu AHD/TVI/CVI Ewimar TR-1F-HD 8MP:

- Transformator wideo na kablu AHD/TVI/CVI Ewimar TR-1F-HD 8MP przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą kabla typu "skrętka" w systemach analogowej telewizji przemysłowej HD w różnych technologiach TVI, AHD i CVI.

Specyfikacja techniczna transformatora wideo na kablu AHD/TVI/CVI Ewimar TR-1F-HD 8MP:

Impedancja skrętki UTP

75 Ohm

Impedancja dla BNC

100 Ohm

Złącze wejściowe (UTP)

Gniazdo z zaciskami

Złącze wyjściowe (Urządzenie)

Przewód z męskim wtykiem BNC

Pasmo przenoszenia

60 MHz

Tłumienie

0.5dB

Odstęp szum/sygnał

60dB

Zasięg transmisji AHD (max)*

720p - 450m

1080p - 250m

3Mpix - 8Mpix - 200m

Zasięg transmisji HD-CVI

720p: 450m

1080p - 250m

3Mpix - 8Mpix - 200m

Zasięg transmisji HD-TVI

720p: 250m

1080p - 250m

3Mpix - 8Mpix - 200m