

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/transformator-wideo-tr-1cdp2-p-126403.html>



TRANSFORMATOR WIDEO TR-1CD*P2

Cena	22,79 zł
Numer katalogowy	20184
Kod producenta	TR-1CD*P2
Kod EAN	5902887024603
Zamiennik	53613

Opis produktu

TRANSFORMATOR WIDEO TR-1CD*P2

Model: TR-1CD*P2

Najważniejsze cechy

- Standard:
- AHD - 5 Mpx
- HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD
- HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD
- CVBS - PAL, NTSC
- Typ złącza koncentrycznego:
- 1 x BNC - Wtyk na przewodzie 0.09 m
- 1 x BNC - Wtyk prosty

Przeznaczenie

TR-1CD*P2 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Specyfikacja techniczna

- **W opakowaniu:** 2 szt. Podana cena za opakowanie
- **Rodzaj urządzenia:** Pasywne
- **Liczba kanałów:** 1
- **Napięcie we/wy 75Ω (CVBS):** 1 Vpp
- **CMRR (dB @ 5MHz):** 50 dB
- **Impedancja złącza koncentrycznego:** 75 Ω
- **Impedancja złącza symetrycznego:** 100 Ω
- **Typ złącza symetrycznego:** Zaciski kablowe
- **Temperatura pracy:** -10 °C ... 55 °C
- **Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:** < 95 %
- **Waga:** 0.021 kg
- **Wymiary:** 16 x 15 x 46 mm
- **Gwarancja:** 2 lata

Standard

- AHD - 5 Mpx
- HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD
- HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD
- CVBS - PAL, NTSC

Zasięg wideo

- 250 m @ 720p - UTP kat. 5e
- 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
- 400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e

Tłumienie

- 4.43 MHz @ 0.24 dB
- 11 MHz @ 0.46 dB
- 21 MHz @ 1.03 dB
- 38 MHz @ 0.89 dB
- 42 MHz @ 0.89 dB
- 67.5 MHz @ 1.32 dB
- Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą

Typ złącza koncentrycznego

- 1 x BNC - Wtyk na przewodzie 0.09 m
- 1 x BNC - Wtyk prosty