

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/transformator-wideo-tr-8m-p-126351.html>

TRANSFORMATOR WIDEO TR-8M



Cena	137,15 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19781
Kod producenta	TR-8M
Kod EAN	5902887024450
Zasięg	400
Typ złącza	BNC
Przesył zasilania	Nie
Typ złącza symetrycznego	Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	185x58x25mm
Ilość kanałów	8
Rodzaj transformatora	Pasywny
Przesył dźwięku	Nie

Opis produktu

TRANSFORMATOR WIDEO TR-8M

Odkryj możliwości, jakie daje **transformator wideo TR-8M**. To niezawodne urządzenie, które umożliwia przesył sygnału wideo na dużą odległość, zapewniając wysoką jakość obrazu. Idealne do zastosowań w systemach monitoringu, gdzie stabilność sygnału jest kluczowa.

Korzyści z zastosowania TR-8M:

- Wysoka jakość przesyłanego sygnału wideo.
- Możliwość przesyłu sygnału na odległość do 400 m.
- Eliminacja zakłóceń niesymetrycznych, co wpływa na klarowność obrazu.
- Łatwy montaż i obsługa dzięki różnorodnym złączom.

Najważniejsze cechy techniczne:

- **Model:** TR-8M
- **EAN:** 5902887024450
- **Waga:** 0.32 kg
- **Wymiary:** 185 x 58 x 25 mm
- **Rodzaj urządzenia:** Pasywne
- **Liczba kanałów:** 8 szt. Wideo
- **Standardy:**
 - AHD - 5 Mpx
 - HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD
 - HD-TVI - 5 Mpx
 - CVBS - PAL, NTSC
- **Zasięg wideo:**
 - 250 m @ 720p - UTP kat. 5e
 - 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
 - 400 m @ CVBS - UTP kat. 5e

-
- **Tłumienie:**
 - 4.43 MHz @ 0.42 dB
 - 11 MHz @ 0.64 dB
 - 21 MHz @ 0.91 dB
 - 38 MHz @ 1.41 dB
 - 42 MHz @ 1.53 dB
 - 67.5 MHz @ 2.22 dB
 - **Napięcie we/wy:** 75Ω (CVBS): 1 Vpp
 - **Separacja między wejściami:** > -50 dB
 - **CMRR (dB @ 5MHz):** 60 dB
 - **Impedancja złącza koncentrycznego:** 75 Ω
 - **Impedancja złącza symetrycznego:** 100 Ω
 - **Typ złącza koncentrycznego:** 8 x BNC Wtyk na przewodzie
 - **Typ złącza symetrycznego:** Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
 - **Temperatura pracy:** -10 °C ... 70 °C
 - **Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:** < 95 %

Przeznaczenie

Transformator TR-8M jest idealnym rozwiązaniem do przesyłu sygnału wideo za pomocą skrętki komputerowej. Dzięki dopasowaniu impedancji kabla koncentrycznego 75Ω do przewodu symetrycznego, zapewnia stabilny i wyraźny sygnał wideo na dużą odległość.