

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/transformator-wideo-tr-8m-p-99131.html>

## TRANSFORMATOR WIDEO TR-8M



Cena	<b>146,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>19781</b>
Kod producenta	<b>TR-8M</b>
Kod EAN	<b>5902887024450</b>
Przesył dźwięku	<b>Nie</b>
Typ złącza symetrycznego	<b>Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo</b>
Rodzaj transformatora	<b>Pasywny</b>
Przesył zasilania	<b>Nie</b>
Ilość kanałów	<b>8 szt.</b>
Typ złącza	<b>BNC</b>
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	<b>185x58x25mm</b>

### Opis produktu

#### TRANSFORMATOR WIDEO TR-8M

- Standard:
  - AHD - 5 Mpx,
  - HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,
  - HD-TVI - 5 Mpx,
  - CVBS - PAL, NTSC
- Rodzaj urządzenia: Pasywne
- Liczba kanałów: 8 szt. Wideo
- Zasięg wideo:
  - 250 m @ 720p - UTP kat. 5e
  - 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e
  - 400 m @ CVBS - UTP kat. 5e
- Tłumienie:
  - 4.43 MHz @ 0.42 dB
  - 11 MHz @ 0.64 dB
  - 21 MHz @ 0.91 dB
  - 38 MHz @ 1.41 dB
  - 42 MHz @ 1.53 dB
  - 67.5 MHz @ 2.22 dB
- Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą
- Napięcie we/wy 75Ω (CVBS): 1 Vpp
- Separacja między wejściami: > -50 dB
- CMRR (dB @ 5MHz): 60 dB
- Impedancja złącza koncentrycznego: 75 Ω
- Impedancja złącza symetrycznego: 100 Ω
- Typ złącza koncentrycznego: 8 x BNC Wtyk na przewodzie
- Typ złącza symetrycznego: Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
- Temperatura pracy: -10 °C ... 70 °C
- Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: < 95 %
- Waga: 0.32 kg

- 
- Wymiary: 185 x 58 x 25 mm
  - Gwarancja: 2 lata
  
  - Model: TR-8M
  - Ilość kanałów: 8 szt.
  - Przesył zasilania: Nie
  - Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.): 185x58x25mm
  - Rodzaj transformatora: Pasywny
  - Typ złącza: BNC
  - Typ złącza symetrycznego: Zaciski kablowe / 2 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo
  - Przesył dźwięku: Nie