

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tuner-amiko-a5-t2c-4k-hevc-h265-android-p-20235.html>

Tuner AMIKO A5 T2C 4K HEVC H.265 ANDROID



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TAMIKA5T2C
Kod EAN	5999883023846

Opis produktu

Dekoder telewizji naziemnej DVB-T2/C 4K UHD AMIKO A5 T2C ANDROID 7.1

Odbiornik telewizji naziemnej/kablowej w kompresji H.265 HEVC o rozdzielczości 4K UHD na systemie ANDROID 7.1

Amiko A5 T2/C ANDROID 4K UHD

- Kompaktowa konstrukcja
- Hybrydowy tuner telewizji naziemnej i kablowej
- Czytnik kart telewizyjnych (kanały kodowane)
- Szybka i łatwa instalacja
- 64-bitowy czterordzeniowy procesor 2,0 GHz
- Zintegrowana pamięć Flash 8 GB
- 2x złącza USB 2.0
- Gniazdo rozszerzeń karty Micro SD
- Oparty na systemie Android™ 7.1
- Dostęp do tysięcy dostępnych aplikacji!
- Obsługa odtwarzacza multimedialnego KODI
- Łatwe przesyłanie strumieniowe do urządzeń z systemem iOS, Android™ i komputerów PC
- DLNA - łatwe odtwarzanie w sieci lokalnej
- Wyjście HDMI 4K 2160p
- Połączenie Ethernet i wbudowane WiFi
- Obsługa klawiatury i myszy przewodowej i bezprzewodowej
- Wysokiej jakości cyfrowy dźwięk przestrzenny za pośrednictwem wejścia S/PDIF i cyfrowego wideo
- Niski pobór mocy w trybie Stand-By

Zasoby systemowe:

- Główny procesor: 64-bitowy czterordzeniowy
- Procesor 2,0 GHz
- Główny procesor graficzny: ośmiordzeniowy procesor graficzny Mali 450MP (600 MHz)
- DDR: 1 GB DDR3
- EMC: 8 GB

Tuner i demodulacja

- Typ tunera: DVB-T2/DVB-T/DVB-C
- Zakres częstotliwości: 48~862 MHz
- Poziom wejściowy RF: -80dBm do -20dBm
- Moc wyjściowa anteny: DC 5V przy maks. 75mA
- Demodulacja: COFDM 1K, 2K, 4K, 8K, 16K,
- Szybkość symboli wejściowych: 1,0 ~ 7,0 Ms / s
- Konstelacje: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Przedziały ochronne: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
- Współczynnik kodu: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6

Dekodowanie audio/wideo

- Szybkość wejściowa: Max. 120 Mb/s
- Proporcje obrazu: 4:3, 16:9
- Dekodowanie wideo: H.265/HEVC, MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 10 / H.264
- Rozdzielczość wideo: 720*480 p/i, 720*576 p/i,

-
- 1280*720p, 1920*1080i/p, 2160p
 - Dekodowanie dźwięku: MPEG-1 warstwa I/II, Mpeg2 warstwa II,
 - Dolby Digital
 - Tryb audio: Lewy / Prawy / Stereo / Mono
 - Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1 i 48 KHz

Interfejsy:

- Cyfrowe wyjście wideo HDMI
- AV: Typ gniazda (wideo i dźwięk CVBS)wyjście L/P)
- USB: 2x szybkie porty USB 2.0
- Karta SD: 1 gniazdo kart MicroSD (do 32 GB)
- Ethernet: 100/1000M RJ45
- Wi-Fi: jednopasmowe Wi-Fi 2.4G
- S/PDIF: Optyczny dla cyfrowego wyjścia audio

Zasilacz:

- Typ: Zasilanie zewnętrzne
- Napięcie wejściowe: 110 V - 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: DC 12V (2A)
- Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W

Specyfikacje fizyczne:

- Wymiary (SxGxW): 140mm x 100mm x 31mm
- Temperatura pracy: 0°C - 40°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 70°C
- Wilgotność przechowywania: 5-95% RH (bez kondensacji)