

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tuner-amiko-mini-t2c-4k-dvb-t2c-hevc-h265-p-20236.html>



Tuner AMIKO MINI T2C 4K DVB-T2/C HEVC H.265

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TAMIKOT2C
Kod EAN	5999883026328

Opis produktu

Dekoder telewizji naziemnej DVB-T2/C 4K UHD AMIKO MINI

Odbiornik telewizji naziemnej/kablowej w kompresji H.265 HEVC o rozdzielczości 4K UHD z wbudowanym czytnikiem kart Conax

Tuner i demodulacja

- Typ tunera: HYBRYDOWY DVB-T2 / DVB-C (telewizja naziemna i kablowka)
- Zakres częstotliwości: 48 Mhz - 862 Mhz
- Poziom wejściowy RF: -80dBm do -20dBm
- Możliwość zasilania anteny naziemnej: DC 5V przy maks. 75mA (ochrona przed przeciążeniem)
- Demodulacja: COFDM 1K, 2K, 4K, 8K , 16K, 32K
- Konstelacje: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Dekodowanie MPEG TS A/V

- Strumień transportowy: MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265 HEVC
- Szybkość wejściowa: maks. 120 Mbit/s
- Format obrazu: 4:3, 16:9
- Dekodowanie wideo: UHD 4K x 2K, HEVC/H.265, MPEG-4/H.264 SP@L3 do ASP@L5, MP@ML, MP@HL, MP@L4.1, HP@L4.1
- Rozdzielczość wideo: 720*480 p/i, 720*576 p/i, 1280*720 p, 1920*1080 p/i, 3840*2160p
- Dekodowanie dźwięku: AAC-LC, HE-AAC, LPCM, MP3, WMA, WAV
- Tryb audio: Lewy/Prawy/Stereo/Mono
- Częstotliwość próbkowania: 32, 44,1 i 48 KHz

Zasoby systemowe

- Główny procesor: 1000 MHz
- Pamięć Flash: 8 MB
- DDR RAM: DDRIII 1866 128 MB

Wejście/wyjście audio/wideo i danych

- Ethernet: 10/100M RJ45
- 2x port USB 2.0
- Cyfrowe wyjście wideo HDMI
- S/PDIF: koncentryczny dźwięk cyfrowy / Dolby Digital Bit Stream
- SCART: (1-CVBS, 1-L/R,SL,FB) RCA
- IR: typu Jack, podłączenie zewnętrznego czujnika podczerwieni
- RS232: typu Jack, szybkość transmisji 115,2 Kb/s, 9-pinowy typ D-sub

Specyfikacje fizyczne

- Rozmiar [W * H * D]: 146 mm * 110 mm * 35 mm
- Waga netto: 0,25 kg
- Temperatura pracy: 0°C~+45°C
- Temperatura przechowywania: -10 ° C ~ + 70 ° C
- Wilgotność przechowywania: 5% ~ 95% RH (bez kondensacji)