

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tuner-gtmedia-ecamd-v8x-dvb-s2s2x-wifi-ver-2024-p-105956.html>



Tuner GTMedia ECAMD V8X DVB-S2/S2X WiFi ver. 2024

Cena	229,00 zł
Numer katalogowy	TGTV8XE
Kod EAN	8437017818151

Opis produktu

Tuner SAT GTMedia ECAMD V8X z wbudowanym WiFi, obsługa emulatorów EMU: cccam, newcam

ECAMD V8X odbiornik satelitarny DVB-S/S2/S2X, ACM, multi-stream, wbudowane WiFi 2.4G WiFi, obsługa karty CA

Oferta obejmuje wyłącznie urządzenie. Nie udzielamy wsparcia oraz nie oferujemy dostępu do odbioru nielegalnego sygnału telewizyjnego.

Najnowsza wersja oprogramowania v8x, wbudowany GUI GIT - aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaimportuj pliki frimware przez USB, aby dokonać aktualizacji

Główny układ scalony składa się z dwurdzeniowego procesora

Specyfikacja sprzętu:

- Wyświetlacz LED: 4-cyfrowy biały
- Wskaźnik LED: Power ON - zielony; Tryb gotowości - czerwony
- Wi-Fi: Wbudowane Wi-Fi 2.4G, obsługa IEEE 802.11b/g/n
- Panel tylny: LNB IN (zakres częstotliwości od 950 MHz do 2150 MHz)
- Wyjście HDMI FullHD (do 1080P), 1x gniazdo AV, 1x gniazdo kart CA, 1x port USB, 1x RJ45, 1x RS232, Zasilanie (DC IN 12 V/1.5 A)

Funkcje oprogramowania:

- W pełni zgodny ze standardem satelitarnym DVB-S/S2/S2X (SCPC i MCPC odbierane z pasma C/Ku), kompresja MPEG-2/4 i H.265
- Wyszukiwanie kanałów: obsługa automatycznego wyszukiwania kanałów
- Liczba kanałów: pamięć na 6000+ kanałów TV i Radiowych
- Nagrywanie PVR jednego kanału, możliwość oglądania innego kanału w tym samym TP, Różne funkcje edycji kanałów (ulubione, przenoszenie, blokowanie, pomijanie, usuwanie, zmiana nazwy, wyszukiwanie, sortowanie)
- Ulubione kanały: 31 wybór różnych ulubionych
- Język OSD: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, turecki, polski, arabski, perski, tajski, wietnamski, czeski, ormiański, gruziński, ukraiński, albański, węgierski, malajski, indonezyjski, duński, grecki, serbski
- Kolor OSD: 32-bit OSD z funkcją przeciwdziałania migotaniu
- Ustawienia OSD: Obsługa limitu czasu i przezroczystości OSD, Wyświetlanie napisów, Lista kanałów wyświetlana na strony 1-3
- Kontrola rodzicielska dla kanałów
- Easy Menu: instalacja Plug and Play, z łatwym w obsłudze systemem menu
- EPG: Pełne wsparcie dla 7 dni Electronic Program Guide (EPG)
- SoftUpgrade: aktualizacja oprogramowania poprzez port USB lub aktualizacja FTP.
- Time Set: Czas ustawiony przez GMT, przesunięcie automatyczne i ręczne, obsługa czasu letniego
- Timer: timery zdarzeń 5, tryb wyłączenia / raz / codziennie / tygodnia

Specyfikacja:

- Procesor: dwurdzeniowy 770 MHz
- Pamięć flash: 64 MB SPI Flash
- Pamięć DDR2: 1G RAM
- Zasilanie: AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz

-
- Pobór mocy: 10 W podczas pracy; ≤ 1 W Tryb zasilania w trybie gotowości
 - Temperatura: Praca 0~+45°C; Przechowywanie -10~+60°C
 - Wilgotność: 20 ~ 90%

Dekodowanie USB:

- USB 2.0 FAT / FAT32 / NTFS
- Opcja PVR: USB 2.0 dla PVR, TIMESHIFT, odtwarzanie plików multimedialnych
- Media Codec: TS, mkv, mp4, avi, flv, f4v, ts, m2ts, mov, pliki 3gp
- Audio Codec: WMA, MP3
- Photo Codec: JPG, BMP, PNG, GIF

Waga i rozmiar:

- Waga produktu: 304g
- Opakowanie Waga: 681g
- Rozmiar 19.2x12.0x4.0cm

Obsługa DVB-S/S2/S2X, obsługa udostępniania sieci ECAMD Cccam, Newcam, Macam

Pilot z funkcją uczenia się pilota

- **naciśnij i przytrzymaj klawisz SET przez 5 sekund, aż wskaźnik przestanie migać, aby wejść do stanu programowania przycisków pilota**