

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tuner-strong-srt8222-twin-tuner-dvb-t2-hevc-p-20325.html>



Tuner STRONG SRT8222 TWIN TUNER DVB-T2 HEVC

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TSTRONGSRT8222
Kod EAN	9120072371479

Opis produktu

Dekoder telewizji naziemnej STRONG SRT8222 TWIN TUNER DVB-T2 HEVC

Tuner telewizji naziemnej DVB-T2 z technologią podwójnego tunera, dzięki której możesz oglądać jeden kanał TV i nagrywać zupełnie inny z innej częstotliwości MUX na zewnętrzny nośnik pamięci masowej podłączony do USB.

Świetny komfort i elastyczność!

Dekoder Full HD do naziemnych, niekodowanych programów telewizyjnych i radiowych oferuje lepszą rozrywkę telewizyjną i wygodę. Możesz także odtwarzać filmy i pliki muzyczne lub przeglądać zdjęcia na telewizorze za pomocą wbudowanego portu USB. Ponadto ten odbiornik jest wyposażony w 7-dniowy elektroniczny przewodnik po programach EPG, który wyświetla informacje o programie na ekranie i umożliwia wygodne rezerwacje timera. Listy ulubionych do indywidualnego sortowania kanałów, teletekst, pełna obsługa wielojęzycznych napisów i ścieżek audio oraz wiele innych funkcji zapewniających wspaniałe wrażenia podczas oglądania telewizji.

Cechy produktu:

- Technologia podwójnego tunera DVB-T2 HEVC H.265
- Elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych (EPG)
- USB: nagrywaj, odtwarzaj zdjęcia, pliki muzyczne i wideo
- Instalacja Plug & Play
- Pamięć 400 kanałów
- Świetna jakość dźwięku i obrazu
- Oszczędność energii w trybie czuwania
- 30 timerów wydarzeń, 4 listy ulubionych
- Obsługa teletekstu, napisów i ścieżki audio
- Dolby® Digital Plus dostępny przez HDMI
- Język menu: Angielski, Chorwacki, Słowacki, Czeski, Francuski, Włoski, Portugalski, Hiszpański, Grecki, Węgierski

Brak menu w języku polskim!

Zalety STRONG SRT8222:

- Odbiornik HDTV do odbioru niekodowanych programów telewizyjnych i radiowych DVB-T2 i DVB-T z wykorzystaniem anteny zewnętrznej lub wewnętrznej
- Technologia podwójnego tunera: oglądaj i nagrywaj jednocześnie dowolny kanał
- Port USB pozwala na: nagrywanie, przesunięcie w czasie, odtwarzanie plików, aktualizacja oprogramowania odbiornika
- Wsparcie dla nowego standardu telewizji DVB-T2 HEVC / H.265
- Dolby® Digital Plus HDMI
- Szybka i łatwa instalacja oraz przejrzyste menu
- Świetna jakość dźwięku i obrazu
- Pojemność pamięci tunera do 400 kanałów
- Elektroniczny przewodnik po programach telewizyjnych (EPG) wyświetlający bieżące / nadchodzące wydarzenia z wyprzedzeniem do 7 dni
- Programowanie wydarzeń bezpośrednio z EPG
- Teletekst, pełna obsługa wielojęzycznych napisów DVB i wielojęzycznych ścieżek audio
- 4 listy ulubionych dla telewizji i radia
- Funkcja blokady rodzicielskiej dla menu i funkcja oceny treści dla kanałów
- Obsługa wielojęzycznego wyświetlacza ekranowego (OSD)
- Opcje automatycznego i ręcznego wyszukiwania kanałów
- Wiele funkcji zarządzania kanałami: blokowanie, edycja, przenoszenie, sortowanie, pomijanie, usuwanie i zmiana nazwy

-
- Cyfrowe audio (S/PDIF)
 - Wyjście wideo PAL/NTSC
 - Zgodny z standardem sygnału UHF + VHF
 - Obsługa aktywnej anteny poprzez wyjście napięciowe 5V
 - Automatyczne przełączanie w tryb czuwania w celu oszczędzania energii

VIDEO

- AVC/H.264HP@L4.1, obsługiwany MPEG-4 ASP
- Rozdzielczość wideo 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Format obrazu 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto
- Dekodowanie PAL/NTSC

AUDIO

- Audio support Dolby Digital Plus*/AC3/PCM MPEG MusiCam Layer II
- Sampling rate 32, 44.1, 48 KHz
- Audio mode Stereo, Mono

TUNER

- Tuner DVB-T2 UHF + VHF
- Zakres częstotliwości wejściowej 174 – 230 MHz (VHF) i 470 – 790 MHz (UHF)
- Poziom sygnału wejściowego -20 ~ -82 dBm
- Zasilanie anteny 5 V DC, max. 50 mA, zabezpieczenie przed zwarcie

PAMIĘĆ SYSTEMOWA

- Pamięć Flash 8 MB
- Wewnętrzna pamięć SDRAM (1G bit DDR3)

ZŁĄCZA

- RF IN - IEC żeńskie
- HDMI
- Ethernet RJ45
- TV (SCART) CVBS, Audio L&R
- Wyjście koncentryczne S/PDIF
- Obsługiwany port USB 2.0 5 V/500 mA (maks.)

OGÓLNE DANE

- Napięcie zasilania 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
- Pobór mocy 5 W (typ.), 10 W (maks.)
- Pobór mocy w trybie czuwania <1 W
- Temperatura pracy 0 ~ + 40 ° C
- Temperatura przechowywania -25 ~ + 60 ° C
- Zakres wilgotności roboczej 10 ~ 85%, RH, bez kondensacji
- Wymiary (szer. x gł. x wys.) w mm 170 x 105 x 40
- Waga netto w kg 0,27 kg