

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tuner-wiwa-h265-lite-dvb-t2-p-20265.html>

Tuner WIWA H.265 LITE DVB-T2



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TDVBWIWAH265LITE
Kod EAN	5907678819505

Opis produktu

Tuner Wiwa DVB-T2 LITE do odbioru telewizji naziemnej

Nowoczesny tuner drugiej generacji WIWA H.265 obsługuje darmowe kanały nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej w najnowszej technologii H.265/HEVC. Jest to standard, który będzie obowiązywał w Polsce. Tuner jest kompatybilny ze starszymi technologiami H.264 i MPEG-4, które są aktualnymi standardami nadawania w Polsce. Tuner sterowany pilotem z funkcją Memo Control (programowalne przyciski - umożliwiające obsługę dekodera i odbiornika TV jednym pilotem). Sprzęt posiada podstawowe przyciski funkcyjne na panelu przednim. OSD w języku polskim - wyświetlane na ekranie telewizora, przejrzyste, intuicyjne, łatwe w obsłudze.

Tuner gotowy na wszystko

Najnowszy tuner z serii H.265 gwarantuje dekodowanie cyfrowej jakości kanałów Naziemnej Telewizji DVB-T2 i DVB-T w technologii H.265/HEVC, MPEG-4, AVC/H.264, MPEG-2. Odbiór kanałów HD wysokiej rozdzielczości (High Definition) i SD standardowej rozdzielczości. Skanowanie sygnału PAL do rozdzielczości 576p, 720p, 1080i, 1080p.

Po podłączeniu dysku twardego USB lub Pendrive WIWA H.265 staje się doskonałą nagrywarką sygnału telewizji cyfrowej HD (funkcja PVR).

Full HD Media Player

Wyjście audio/video HDMI oraz możliwość sprzętowego odtwarzania plików wideo Full HD - H.265, H.264, MKV, XVID itp. dekodowane do 1920 x 1080P czynią z tego urządzenia doskonały odtwarzacz Full HD. Doskonale radzi sobie z polskimi plikami .TXT we wszystkich odtwarzacz Full HD. Doskonale radzi sobie z polskimi plikami .TXT we wszystkich formatach (TXT, SRT, SUB, SSA, SMI, obsługa napisów wbudowanych w pliki MKV). Odtwarzacz odczytuje pliki audio, wideo i foto. Wbudowany dekoderek JPEG tworzy z tego urządzenia idealną przeglądarkę zdjęć. Posiada rozbudowane funkcje wyświetlania plików foto z dysku USB. Możliwość przeglądania zdjęć przy jednoczesnym słuchaniu muzyki.

USB i WiFi

Dostęp do internetu może być realizowany za pośrednictwem anteny WiFi podłączonej do portu USB (zestaw nie zawiera anteny).

Wygodny pilot z funkcją Memo Control

Starannie wykonany pilot z ergonomicznie rozmieszczonymi przyciskami. Idealny dla osób, które przy wyborze kierują się praktycznością zastosowania. Zarówno przyciski, jak i sam pilot wykonane są z dobrej jakości plastiku. Przyciski są duże oraz intuicyjnie rozmieszczone, co znacznie podnosi komfort użytkowania. Oprócz standardowych przycisków obsługujących dekoderek, pilot posiada w oznaczonej strefie "TV Control" 4 przyciski programowalne. Przyciski można przypisać dowolnie, tak aby wygodnie sterować naszym telewizorem.

Specyfikacja techniczna

- Zasilanie na wejściu: AC 220-240V, 50/60 Hz, 0.3A
- Zasilanie na wyjściu: 5V DC/2A
- Pobór mocy: 7,5 W tryb TV - antena pasywna: 4W
 - tryb TV - antena AN200 z wykorzystaniem zasilania z tunera: 4,2W
 - tryb StandBy: 0,35W
 - tryb nagrywania PVR na HDD Toshiba HDDR500E04X: 6,5W
 - tryb odtwarzania z HDD (dysk j.w.): 5,75W
- Ciężar: ok. 190g
- Wymiary zewnętrzne (szer/gł/wys): 145x90x32 mm

Tuner naziemnej telewizji cyfrowej:

- Odbiornik kompatybilny ze standardem drugiej generacji DVB-T/T2 HEVC.
- Odbiór kanałów Full HD wysokiej rozdzielczości (High Definition) i SD standardowej rozdzielczości.
- Skanowanie sygnału PAL do rozdzielczości 576p, 720p, 1080i, 1080p.
- Odtwarzane formaty wideo: H.265/HEVC, MKV, H.264/AVC, AVI, XVID, MPEG-4, TS, TP, TPR, M2TS, MPEG, MPE, MP4, MOV, VOB, 3GP, DIVX, FLV
- Napisy: Polskie napisy .TXT (wszystkie formaty) SRT, SUB, ASS, SSA, SAM *plik .txt musi mieć taką samą nazwę jak plik wideo
- Odtwarzane formaty audio: MP3, ACC/, M4A, Digital Sound DVB-T/T2
- Zdjęcia: JPG, JPEG, BMP, PNG
- Obsługiwane rozdzielczości: 1080p, 1080i, 720p, 576p i auto Złącze
- USB: USB 2.0, obsługa pamięci flash i dysków twardych USB FAT32 i NTFS
- Złącze HDMI: HDMI (wersja 1.3)
- Wyjście video/audio: SCART - analogowe HDMI - cyfrowe

