

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-dream-machine-special-edition-udm-se-poe-p-137302.html>

UBIQUITI DREAM MACHINE Special Edition (UDM-SE) PoE



Cena	2 391,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35642
Kod producenta	UDM-SE
Liczba portów LAN/WAN	8
Obsługa MU-MIMO	Brak
Przepustowość	2.5 Gbps

Opis produktu

UBIQUITI DREAM MACHINE Special Edition (UDM-SE) PoE

Model: UDM-SE

Najważniejsze cechy:

- Zintegrowane urządzenie 1U do szafy Rack dla małych i średnich firm
- Łączy nowy system operacyjny UniFi z 8-portowym przełącznikiem i bramą bezpieczeństwa
- UniFi Protect NVR do monitoringu wideo z gotową obsługą dysku twardego 3,5 cala
- 8-portowy przełącznik Gigabit Ethernet (w tym 6x portów 802.3af PoE i 2x porty 802.3at PoE+)
- Podwójna łączność WAN: 2.5 Gb/s RJ45 i 10 Gb/s SFP+
- 1x slot 10 Gb/s SFP+ (LAN)
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 1,3 cala LCM do szybkiego monitorowania sieci
- Możliwość dostosowania filtrowania zagrożeń internetowych i identyfikacji ruchu w celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci
- Szybka konfiguracja przez Bluetooth za pośrednictwem aplikacji internetowej UniFi Network lub aplikacji mobilnej
- Funkcje IPS / IDS, DPI i AI Wi-Fi klasy korporacyjnej
- Zasilany szybkim czterordzeniowym procesorem 1,7 GHz
- Możliwość podłączenia nadmiarowego systemu zasilania SmartPower, aby stworzyć bezprzerwową sieć
- Zintegrowana pamięć o pojemności 128 GB dla pełnego korzystania z aplikacji UniFi OS

Specyfikacja techniczna

Wymiary	442.4 x 43.7 x 285.6 mm (17.42 x 1.72 x 11.24")
Waga	4.95 kg (10.91 lb)
Materiał obudowy	Aluminium CNC, stal SGCC
Uchwyt	stal SGCC, uszy do montażu w szafie rack
Hardware	
Procesor	4-rdzeniowy ARM Cortex-A57 1.7 GHz
Pamięć systemowa	4 GB DDR4
Pamięć wbudowana	16 GB eMMC
	Zintegrowany dysk 128 GB SSD
Przepustowość IDS/IPS	3.5 Gb/s (mierzona w iPerf3)

Maks. pobór mocy (nie licząc wyjścia PoE)	50W
Sposób zasilania	1x Universalne wejście AC, 100-240VAC, 4.4A Maks, 50/60 Hz
Zasilanie	1x USP-RPS wejście DC, 52VDC, 3.94A
Obsługiwany zakres napięcia	AC/DC, wewnętrzne, 240W
Interfejs zarządzania	100 do 240VAC
Interfejs sieciowy	Ethernet
Interfejs SFP+	Bluetooth
PoE	1x port WAN: 2.5 Gigabit Ethernet RJ45
Maks. PoE na port 802.3af	8x portów LAN: 10/100/1000 Mb/s RJ45
Maks. PoE na port 802.3at	1x WAN: 10G SFP+
Zakres napięcia dla PoE 802.3af	1x LAN: 10G SFP+
Zakres napięcia dla PoE 802.3at	2x porty PoE+ IEEE 802.3at (pair A 1, 2+; 3, 6-)
Zabezpieczenie ESD/EMP	6x portów PoE IEEE 802.3af (pair A 1, 2+; 3, 6-)
Wyświetlacz LCM	15.4W
Przyciski	30W
Temp. pracy	44 do 57V
Wilgotność pracy	50 do 57V
Certyfikaty	Powietrze: ± 15 kV, kontakt: ± 8 kV
LED	1x dotykowy ekran 1.3"
Ethernet	Animacja rozruchu: trwa rozruch
SFP+	Ikona aktualizacji oprogramowania: aktualizacja
HDD	oprogramowania
RPS	Reset
	-10 do 40° C (14 to 104° F)
	5 - 95% niekondensująca
	CE, FCC, IC
	Biały: link/activity
	Biały: link/activity
	Biały: disk activity
	Bursztynowy: disk error
	Niebieski: podłączony