

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-litebeam-lbe-5ac-gen2-p-125753.html>

UBIQUITI LITEBEAM LBE-5AC-Gen2

Cena	295,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14836
Kod producenta	LBE-5AC-GEN2
Kod EAN	810354026317
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zysk anteny	23
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna

Opis produktu

UBIQUITI LITEBEAM LBE-5AC-Gen2

Odkryj nową jakość w świecie bezprzewodowej transmisji danych z UBIQUITI LITEBEAM LBE-5AC-Gen2. To zaawansowane urządzenie łączy w sobie nowoczesną technologię oraz solidne wykonanie, które sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki niemu możesz cieszyć się stabilnym i szybkim połączeniem, niezależnie od warunków otoczenia.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka wydajność transmisji w paśmie 5 GHz
- Imponujący zasięg do 30 km
- Odporny na trudne warunki atmosferyczne
- Łatwa konfiguracja dzięki dodatkowej funkcji radia w paśmie 2,4 GHz
- Możliwość regulacji kąta nachylenia anteny dla optymalizacji sygnału

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** LITEBEAM 5AC GEN2
- **Częstotliwość pracy:** 5150 - 5875 MHz (2412 - 2462 MHz - do konfiguracji)
- **Zysk energetyczny:** 23 dBi
- **Procesor:** MIPS 74 Kc
- **Pamięć RAM:** 64 MB DDR2
- **Interfejs sieciowy:** 1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- **Napięcie wejściowe:** 24 V ($\pm$ 10%)
- **Sposób zasilania:** Pasywne PoE (piny 4, 5+; 7, 8-)
- **Maksymalny pobór mocy:** 7 W
- **Zasilacz dołączony w zestawie:** Zasilacz PoE 24 V, 0.3 A
- **Montaż:** Na słupie
- **Odporność na wiatr:** Maks. 200 km/h
- **Opór wiatru:** 275 N przy 200 km/h
- **Ochrona ESD/EMP:** 24 kV
- **Wymiary:** 358 x 271,95 x 272,5 mm
- **Waga:** Bez uchwyty: 800 g, Z uchwytem: 980 g
- **Dopuszczalna temperatura pracy:** Od -40 do 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 5%-95% niekondensująca
- **Certyfikaty:** CE, FCC, IC