

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-loco-5ac-ns-5acl-p-126157.html>



UBIQUITI LOCO 5AC (NS-5ACL)

Cena	225,14 zł
Numer katalogowy	17990
Kod producenta	Loco5AC
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Zysk anteny	13 dBi
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

UBIQUITI LOCO 5AC (NS-5ACL)

Model: Loco5AC

NAJWAŻNIEJSZE CECHY URZĄDZENIA:

- praca w paśmie **5 GHz**
- standard **AC** (airMAX ac)
- podwójna polaryzacja
- port **GigabitEthernet**
- radio do zarządzania na **2.4 GHz**
- antena o zysku **13 dBi**
- zarządzanie aplikacją **UNMS** (Android, iOS)

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA:

- **NanoStation AC Loco** jest następcą popularnego **NanoStation Loco M5**.
- Urządzenie posiada zintegrowane rozwiązanie **airMAX (MIMO TDMA protocol)** oraz dodatkowy moduł radiowy out-of-band dedykowany dla zarządzania urządzeniem.
- Urządzenie zostało stworzone jako bardzo wydajne i kompaktowe zakończenie klienckie (**CPE**).
- **NanoStation AC Loco** posiada zintegrowaną antenę o zysku 13 dBi.
- **NanoStation AC Loco** obsługuje technologię **airMAX** oraz dedykowane Wi-Fi dla zarządzania (2,4 GHz).
- **Uwaga! W zestawie nie ma zasilacza!**

SPECYFIKACJA I DANE TECHNICZNE:

- **Procesor:** Atheros MIPS 74Kc
- **Taktowanie:** 560 MHz
- **Pamięć RAM:** 64 MB DDR2
- **Zasilanie:** 24V, 0.3A Gigabit PoE (**brak zasilacza w komplecie**)
- **Maksymalny pobór mocy:** 8,5W
- **Metoda zasilania:** PoE pasywne (Pary 4, 5+; 7, 8 Powrót)
- **Interfejs sieciowy:** 1 gigabitowy port Ethernet
- **Szerokość kanału:** 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 MHz
- **Izolacja polaryzacji ortogonalnej:** minimum 20 dB
- **Maks. VSWR:** 1.8:1

-
- **Szerokość wiązki głównej:** 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation)
 - **Polaryzacja:** podwójna
 - **Zysk energetyczny anteny:** 13 dBi
 - **Zakres częstotliwości:** 5150 - 5875 MHz
 - **Radio do konfiguracji:** tak, zakres 2412 - 2472 MHz
 - **Maksymalna moc nadawcza:** 25 dBm
 - **Sposób zasilania:** żyły 4, 5+; 7, 8-
 - **Maksymalny pobór mocy:** 8,5 W
 - **Diody LED:** 1 (Power)
 - **Montaż:** na słupie
 - **Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
 - **Wymiary:** 179 x 77,5 x 59,1 mm
 - **Waga:** 180 g
 - **Dopuszczalna temperatura pracy:** -40 do 70 st. C
 - **Dopuszczalna wilgotność powietrza:** 5%-95% niekondensująca
 - **Zgodność z RoHS:** tak
 - **Ochrona ESD / EMP:** ±24kV
 - **Wstrząsy i wibracje:** ETSI 300-019-1.4
 - **Certyfikaty:** CE, FCC, IC