

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-nanobeam-nbe-5ac-gen2-p-125765.html>

UBIQUITI NANOBEAM NBE-5AC-Gen2

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14838
Kod producenta	NBE-5AC-GEN2
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zysk anteny	19dbi

Opis produktu

UBIQUITI NANOBEAM NBE-5AC-Gen2

Odkryj nowe możliwości komunikacji z UBIQUITI NANOBEAM NBE-5AC-Gen2. To nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie wydajność i niezawodność. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, NanoBeam jest idealnym rozwiązaniem do tworzenia mostów radiowych oraz połączeń punkt-wielopunkt.

Korzyści z wyboru NanoBeam NBE-5AC-Gen2:

- Lepsza odporność na zakłócenia, co zapewnia stabilniejsze połączenia nawet w trudnych warunkach.
- Możliwość regulacji kąta nachylenia anteny dzięki przegubowi kulowemu, co ułatwia montaż i optymalizację sygnału.
- Wbudowana antena o zysku 19 dBi, która zwiększa zasięg i jakość sygnału.
- Prosty montaż na słupie lub ścianie, z kompletem niezbędnych uchwytów w zestawie.

Specyfikacja techniczna:

- **Wymiary z uchwytem:** 189 x 189 x 125 mm
- **Masa z uchwytem:** 0.530 kg
- **Zasilanie:** 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter (w komplecie)
- **Maksymalny pobór mocy:** 8.5W
- **Częstotliwość pracy:**
 - **Świat:** 2412 - 2462 MHz, 5150 - 5875 MHz
 - **USA U-NII-1:** 5150 - 5250 MHz
 - **USA U-NII-2A:** 5250 - 5350 MHz
 - **USA U-NII-2C:** 5470 - 5725 MHz
 - **USA U-NII-3:** 5725 - 5850 MHz
- **Zysk:** 19 dBi
- **Interfejsy sieciowe:** (1) Port ethernet 10/100/1000 Wi-Fi dla zarządzania
- **Procesor:** Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz
- **Pamięć:** 128 MB DDR2, 8 MB Flash
- **LED:** Power, Ethernet, (4) Siła sygnału
- **Max. VSWR:** 1.5:1
- **Szerokości kanału:** Tryb PtP: 10/20/30/40/50/60/80 MHz, Tryb PtMP: 10/20/30/40 MHz
- **Polaryzacja:** Dual Linear
- **Obudowa:** Tworzywo sztuczne odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- **Montaż:** Montaż masztowy (zestaw w komplecie), Montaż ścienny
- **Napór wiatru:** 45.4 N przy 200 km/h
- **Odporność na wiatr:** 200 km/h
- **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** ± 24 kV
- **Temperatura pracy:** -40 do 80° C
- **Wilgotność pracy:** 5% do 95%, niekondensująca
- **Certyfikaty:** CE, FCC, IC
- **Zgodność z RoHS:** Tak