

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-nanostation-5ac-ns-5ac-p-137276.html>

UBIQUITI NANOSTATION 5ac (NS-5AC)

Cena	680,65 zł
Numer katalogowy	17991
Kod producenta	NS-5AC
Zysk anteny	16 dBi
Obsługa MU-MIMO	2x2
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna

Opis produktu

UBIQUITI NANOSTATION 5ac (NS-5AC)

Model: NS-5AC

Najważniejsze cechy

- praca w paśmie 5 GHz;
- standard AC (airMAX ac);
- podwójna polaryzacja;
- 2 gigabitowe porty Ethernet;
- wyjście PoE na drugim porcie;
- antena o zysku 16 dBi.

Przeznaczenie

Nanostation AC jest następcą popularnego Nanostation M5. Urządzenie posiada zintegrowane rozwiązanie airMAX (MIMO TDMA protocol) oraz dodatkowy moduł radiowy out-of-band dedykowany dla zarządzania urządzeniem. Urządzenie zostało stworzone jako bardzo wydajne i kompaktowe zakończenie klienckie (CPE). NanoStation AC posiada zintegrowaną antenę o zysku 13dBi. NanoStation AC obsługuje technologię airMAX oraz dedykowane Wi-Fi dla zarządzania.

Specyfikacja

Procesor	Atheros MIPS 74Kc
Taktowanie	560 MHz
Pamięć RAM	64 MB DDR2
Interfejs sieciowy	2 gigabitowe porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Szerokość kanału	10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 MHz
Izolacja polaryzacji ortogonalnej	Minimum 20 dB
Maks. VSWR	1,6:1
Szerokość wiązki głównej	45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation)
Polaryzacja	Podwójna (2x2 MIMO)
Zakres częstotliwości	5150 - 5875 MHz
Maksymalna moc nadawcza	25 dBm
Zysk energetyczny	16 dBi
Sposób zasilania	PoE 802.3af (mode A, pary 1, 2+ / 3, 6-) Pasywne PoE 24 V (pary 4, 5+ / 7, 8-)

Maksymalny pobór mocy	9 W
Diody LED	Power, Eth1, Eth2Siła sygnału
Montaż	Na słupie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Wymiary	Bez uchwytu: 257 x 84 x 30 mmZ uchwytem: 257 x 84 x 41 mm
Waga	233 g
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -40 do 70 st. C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	5%-95% niekondensująca
Zgodność z RoHS	Tak
Ochrona ESD / EMP	±24kV
Wstrząsy i wibracje	ETSI 300-019-1.4
Certyfikaty	CE, FCC, IC