

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-nanostation-m5-nsm5-p-124352.html>



UBIQUITI NANOSTATION M5 (NSM5)

Numer katalogowy	1368
Kod producenta	NSM5
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Zysk anteny	16 dBi
Obsługa MU-MIMO	2x2

Opis produktu

UBIQUITI NANOSTATION M5 (NSM5)

Model: NSM5

Najważniejsze cechy

- praca w paśmie **5 GHz**
- przepustowość do **150 Mb/s**
- **zasięg do 15 km**
- antena o zysku 16 dBi
- moc nadawcza **27 dBm**
- podwójna polaryzacja
- zastosowanie: przede wszystkim urządzenie klienckie w sieciach typu **punkt-wielopunkt PtMP**

Specyfikacja techniczna

Procesor	Atheros MIPS 24 KC
Pamięć	Taktowanie: 400 MHz RAM: 32 MB SDRAM Wbudowana: 8 MB Flash
Interfejs sieciowy	2 porty fast Ethernet 10/100
Zgodności	FCC Part 15.247
Certyfikaty	IC RS210 CE Tak
RoHS	
Cechy fizyczne / elektryczne / środowiskowe	
Wymiary	294x31x80 mm
Waga	0,4 kg
Zasilanie (PoE)	24 V, 0.5 A
Maksymalny pobór mocy	8 W
Polaryzacja	Podwójna
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Montaż	Na słupie / maszcie, uchwyty w zestawie
Sposób zasilania	Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8-)
Dopuszczalna temperatura pracy	Od -30 do 75 st. C

Dopuszczalna wilgotność powietrza
Wstrząsy i wibracje
Cechy anteny
Zakres częstotliwości
Moc nadawcza
Zysk energetyczny
Izolacja polaryzacji ortogonalnej
Maksymalne VSWR
Szerokość wiązki

5%-95% kondensująca
ETSI 300-019-1.4

5170 - 5875 MHz
27 dBm
14,6 - 16,1 dBm
Min. 22 dB
1,6:1
43° (poziomo)
41° (pionowo)
15° (elevation)