

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-repeater-poe-uacc-lre-p-137301.html>



UBIQUITI REPEATER POE (UACC-LRE)

Cena	149,39 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35123
Kod producenta	UACC-LRE

Opis produktu

UBIQUITI REPEATER POE (UACC-LRE)

Model: UACC-LRE

UBIQUITI REPEATER POE - Najważniejsze cechy:

- zwiększa zasięg kabla **Ethernet** i zasilania **PoE**
- 2x **gigabitowe** porty Ethernet
- **PoE IN i PoE OUT**
- ochrona przeciwprzepięciowa **10kA+**
- obudowa przystosowana do wykorzystania na zewnątrz budynków (**od -40 do 80° C**)
- wsparcie dla **PoE 802.3af/at**

UBIQUITI REPEATER POE - Zastosowanie:

- **Ubiquiti Long-Range Ethernet Repeater (UACC-LRE)** to przedłużacz PoE (**do 1km**) posiadający **2 gigabitowe porty** Ethernet. Adapter Gigabit Ethernet dalekiego zasięgu, odbiera **802.3af/at PoE/PoE+** i oferuje przelotowe wyjście **PoE**.
- UACC LRE może odbierać **802.3af/at PoE/PoE+**, zapewniając jednocześnie wyjście **PoE**. Można także połączyć ze sobą wiele adapterów UACC LRE, aby połączyć punkty dostępowe i kamery, które są daleko od przełącznika PoE. UACC LRE oferuje również ochronę przeciwprzepięciową **10kA+** i działa niezawodnie w ekstremalnych temperaturach (**od -40 do 80°C**), aby chronić wdrożenie przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami elektrycznymi. Obsługuje łącza o długości do 1 km.
- Testy wdrożeniowe: połączone szeregowo **9x UACC LRE** podłączone do urządzenia końcowego (np. kamery, punktu dostępowego) za pomocą 10x 100m UISP Cable Pros, wszystkie zasilane przez przełącznik **UniFi PoE+**.

UBIQUITI REPEATER POE - Specyfikacja techniczna:

Wymiary	196.5 x 93.5 x 39 mm (7.7 x 3.7 x 1.5")
Waga	350 g (12.3 oz)
Materiał obudowy	Poliwęglan stabilizowany UV
Materiał mocowanie	Stal nierdzewna
Stopień ochrony	IPX5
Hardware	
Interfejs sieciowy	2x porty Gigabit Ethernet RJ45
Sposób zasilania	802.3af/at PoE/PoE+ 2-pairs (pins 1, 2+; 3, 6-)
Maks. pobór mocy (nie licząc PoE out)	1.5W
Zakres napięcia	37 do 57VDC

Interfejs PoE
Zabezpieczenie ESD/EMP
Napięcie przebicia impulsowego DC
Maksymalne napięcie przebicia impulsowego
Prąd wyładowania
Tryby

Temp. pracy
Wilgotność pracy
Certyfikaty
LEDs
System
Ethernet
PoE

1x wyjście Passthrough PoE 2-pairs (pins 1,2+; 3,6-)
Powietrze/kontakt: $\pm 30\text{kV}$
90V at 100V/s
700V at 1kV/ μs
10kA+
Long-range indoor
Outdoor ethernet repeater
-40 do 80° C (-40 do 176° F)
10 - 95% bez kondensacji
CE, FCC, IC

1x niebieski: power ON
2x zielony: 1 Gb/s, bursztynowy: 10/100 Mb/s
1x bursztynowy: passthrough PoE out