

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ubiquiti-unifi-u7-pro-outdoor-p-135884.html>



UBIQUITI UNIFI U7-Pro-Outdoor

Cena	1 270,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61378
Kod producenta	U7-Pro-Outdoor
Kod EAN	810084698730
Obsługa MU-MIMO	8x8
Zysk anteny	6dBi
Moc max.	4
Architektura access pointu	Multi-gigabit
Prędkość transmisji	9300
Zastosowanie anteny	Zewnętrzna
Typ urządzenia access pointu	Punkt dostępowy

Opis produktu

UBIQUITI UNIFI U7-Pro-Outdoor

Model: U7-Pro-Outdoor

Najważniejsze cechy - UBIQUITI UNIFI U7-Pro-Outdoor

- **Wysoka wydajność dwupasmowa:** Zyskaj szybki i stabilny dostęp do sieci dzięki technologii dual-band, oferującej łączność zarówno na częstotliwości 2.4 GHz, jak i 5 GHz.
- **Ochrona przed warunkami atmosferycznymi:** Specjalna konstrukcja pozwala na pracę w różnych warunkach pogodowych bez utraty wydajności.
- **Zaawansowane zarządzanie siecią:** Intuicyjna aplikacja umożliwia łatwe zarządzanie i monitorowanie sieci w czasie rzeczywistym.
- **Szeroki zasięg:** Punkt dostępowy obejmuje duże obszary, zapewniając nieprzerwany i mocny sygnał.
- **Łatwa instalacja:** Dzięki konstrukcji plug-and-play urządzenie można szybko zainstalować i uruchomić.

Specyfikacja techniczna - UBIQUITI UNIFI U7-Pro-Outdoor

Parametr	Wartość
Model	Ubiquiti UniFi U7 Pro Outdoor (U7-Pro-Outdoor)
Typ urządzenia	Zewnętrzny punkt dostępowy WiFi 7
Standard WiFi	WiFi 7 (802.11be/ax/ac/n/g/b/a)
Pasma	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (tylko tryb AFC dla US/CA; szerokie pasmo do 320 MHz)
Strumień przestrzenny	6 (2x2 MU-MIMO 2.4 GHz, 2x2 MU-MIMO 5 GHz, 2x2 MU-MIMO 6 GHz)
Maksymalna prędkość transmisji	Do 8.6 Gbps (5 GHz, WiFi 7, 4x4 MIMO, 240 MHz BW)

Pokrycie	Do 465 m ² (5,000 ft ²), w otwartej przestrzeni
Maks. liczba klientów	300
Port LAN	1x RJ45 2.5GbE (1/2.5GbE), PoE+ (Power over Ethernet)
Zasilanie	PoE+ (42.5–57V DC), max. pobór mocy: 21W
Anteny	1x wbudowana kierunkowa (8 dBi 2.4 GHz, 11 dBi 5 GHz), 2x zewnętrzne omni (6 dBi 2.4 GHz, 8 dBi 5 GHz, RP-SMA)
Szerokość wiązki anteny	90° (2.4/5 GHz, kierunkowa)
Ochrona przed warunkami	IPX6 / IP67 (z zestawem door kit)
Odporność mechaniczna	Odporność na wiatr: 74.6N przy 200 km/h
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność pracy	5% – 95% bez kondensacji
Materiały obudowy	Poliwęglan stabilizowany UV, stop aluminium
Montaż	Ściana, słup (uchwyty w zestawie, średnica słupa 25–63.5mm)
Wymiary	Bez uchwytu: 170 x 208 x 66.5 mm; Z uchwytem: 170 x 208 x 121.8 mm
Waga	1.2 kg
LED	Zasilanie (biały/niebieski), Mesh (niebieski)
Przycisk	Reset fabryczny
Obsługiwane oprogramowanie	UniFi Network 9.0.108+
Bezpieczeństwo	WPA3, WPA2, WPA, PPSK, izolacja ruchu gości, VLAN 802.1Q, QoS
Opcje konfiguracji/zarządzania	Sieć UniFi Network, Ethernet
Zastosowanie	Rozszerzanie sieci Wi-Fi na zewnątrz, środowiska o wysokich wymaganiach (przemysł, eventy, szkoły, duże obiekty odkryte)